

中环安讯达SDY-50-40-3A广播电视空气线缆

产品名称	中环安讯达SDY-50-40-3A广播电视空气线缆
公司名称	天津中环安讯达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	中环安讯达:中环安讯达 SDY40:SDY40 天津:天津
公司地址	天津经济技术开发区泰华路71号（一期厂房）
联系电话	022-59886766 15332051037

产品详情

SDY-50-40 (1-5/8 ") -3A为安讯达公司的第三代空气绝缘射频同轴电缆，经过特殊的结构设计和工艺制作，使得该馈线具有优良的系统。主要应用于数字电视系统中的天线与发射机之间的连接用馈线，满足了数字电视对馈线的宽通频段大功率的要求，全频道内VSWR指标均不大于1.10，并具有良好的可拓展性。

SDY-50-40-3A

物理特性	
内导体	18.5mm
绝缘层	39.7mm
外导体	46.5mm
外护套	51.0mm
电缆重量	1450kg/km
最小弯曲半径(单次弯曲)	180mm
最小弯曲半径(重复弯曲)	550mm
敷设温度	-40 ~ +60
工作温度	-45 ~ +85
电气特性	
特性阻抗	50
传播速度	95%
最高工作电压	5.2kV
电容	71pF/m
电压驻波比(VSWR)	
550kHz ~ 1600kHz	1.06
87MHz ~ 108MHz	1.08
1CH ~ 12CH频道	1.10
13CH ~ 24CH频道	
25CH ~ 57CH频道	

