

亚士霸水泵TECNO05 4M泵ESPA不锈钢泵

产品名称	亚士霸水泵TECNO05 4M泵ESPA不锈钢泵
公司名称	惠州沃德泵业有限公司
价格	111.00/台
规格参数	流量:11 扬程:22 口径:25
公司地址	惠州仲恺高新区陈江街道石圳村新一小组18号2楼(仅限办公)
联系电话	13437498740

产品详情

亚士霸水泵TECNO05 4M泵ESPA不锈钢泵

ESPA西班牙亚士霸水泵

经理：陈德意

TECNO系列一体化多级离心泵，适用于清水处理，家用供水系统，园艺灌溉系统，

灌溉和压力装置自动增压

运作宁静，自吸性能达2米，加装止回阀能提升自吸性能，

可用于工业或农业供水增压机组

材质：

泵体，叶轮为不锈钢AISI 304，电机转轴为不锈钢AISI420

导流器采用玻璃纤维塑料

机械式轴封采用为石墨和滑石瓷

TECNO 05系列O型圈采用EPDM和NBR

泵底座、电机法兰和电机壳采用铝材料

TECNO15/25系列电机轴采用不锈钢304

电机壳采用铝材料，垫片采用EPDM和NBR

设备

没有电源线，没有插头

电机：

异步两极

保护等级：IP55

绝缘等级：F级

可连续操作

TECNO 05系列内置过热保护断路器

TECNO15/25系列单相型号内置过热保护断路器

液体温度：110度

型号：TECNO05 4M

流量：5-37.5L/min

扬程：36-7M

功率：P1-0.45KW，P2-0.19KW

口径：1"

电压：230V/50Hz

防护：IP-55

转速：2800r/min

当自来水能够满足用水压力及水量要求时，供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水；

当自来水管网的压力不能满足用水要求时，系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)

给出起泵信号启动水泵运行。水泵供水时，若自来水管网的水量大于水泵流量，系统保持正常供水，

用水高峰期时，若自来水管网水量小于水泵流量时，调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水，

此时，空气由真空消除器进入调节罐，消除了自来水管网的负压，用水高峰期过后，系统恢复正常的状态。

若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降，液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。

夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水，防止水泵频繁启动