

# 水利工程12kw柴油发电机

产品名称	水利工程12kw柴油发电机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW12KWCY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

水利工程12kw柴油发电机

12KW柴油发电机组技术参数

发电机组主要参数

机组尺寸：长\*宽\*高（mm）860x630x720mm

整机重量：180KG

配置：低噪音静音配置

噪音：70db

动力主要参数

动力：四冲程双缸柴油动力

燃料：0#在夏季，-10或-20#在冬季/ sae10w30

动力配置：SW26HP

油箱：35L

工作时间：满载

发动机主要参数

型 号：WE290F

发电机主要参数

额定功率：12KW

后备功率：13.5KW

输出电压：220V/230V/380/400

额定电流：54.5/31.5      相 数：单相/三相

启动方式：电启动/远程启动      频 率：50HZ/60HZ

电压波动：自动调节      油 耗：265g/kw.h

机组组成部分 柴油机 发电机 油箱

控制屏：该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具有过载、低油压、超速、电压不稳定自动停机保护等功能。

整机设备随机附件：配置自带四个轮子和手推把、电启动钥匙三把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、发电输出插头三个

1、柴油发电机组优点：(1)、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济(2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统故障低(仅供参考：福建亚南电机答)(3)、使用范围广(4)、有害排放物较低(5)、发电机防火安全性好发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管2、柴油发电机组特点：(1)、单机容量等级多。国际机组从几千瓦~几万千瓦，国内机组大几千千瓦(2)、配套设备结构紧凑、安装地点灵活（水冷只要 34~82L/KW·H 汽轮机的1/10）(3)、发电机热效率高，燃油消耗低（热效率 30~46%）(4)、起动迅速、并能很快达到全功率 只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停。(5)、发电机维护操作简单，人少，备用期间保养容易(6)、柴油发电机组的建设与发电的综合成本低