

新闻 定轧美标A36碳素钢板 美标铁板

产品名称	新闻 定轧美标A36碳素钢板 美标铁板
公司名称	山东鑫益盈金属材料有限公司
价格	4200.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区黑龙江路汇通物流园C165-3号
联系电话	13061517022

产品详情

新闻 定轧美标A36碳素钢板 美标铁板 ;

山东鑫益盈金属材料有限公司主营：普板：Q235A/B/C/D/E、SS400、A36、SM400a、SA283GrA、S235JR、S235J0 低合金板：Q345A/B/C/D/E、Q390B/C/D、Q420B/C/D、Q460C/D、Q550D、Q690D。
容器板：Q245R、Q345R、16MnDR、SA516Gr60、SA516Gr70、15MnVR等 弹簧板：65Mn 60Si2MnA
耐磨板：NM360A、NM400A、NM400B、NM360B、NM500等 管线钢：X52、X56、X60、X65、X70、X80 合金结构钢：15CrMo、12Cr1MoV、16Mo、15Mo3、20Mn2、40Mn2、20MnSi、20CrMo、30、35CrMo、42CrMo、20Cr、40Cr、10CrMoAL、20CrMoVNi、12CrMoVNi、30CrMnSiA、
美标合金板：SA387MGr11、SA387MGr12、SA387MGr22、SA387MGr91、SA537MCL.1 SA299M SA662MGr.C SA738MGr.A A633MGr.C.D等。

船用钢板材料，一般强度船体结构用钢分为A、B、C、D4个等级，这4个等级的钢材的屈服强度(不小于235N/mm²)和抗拉强度(400~520N/mm²)一样，只是不同温度下的冲击功不一样而已;高强度船体结构用钢按其最小屈服强度划分强度等级，每一强度等级又按其冲击韧性的不同分为A、D、E、F4级。

A32、D32、E32、F32的屈服强度不小于315N/mm²，抗拉强度440~570N/mm²，A、D、E、F分别表示其各自可分别在0°、-20°、-40°、-60°的情况下所能达到的冲击韧性;

A36、D36、E36、F36的屈服强度不小于 355N/mm^2 ，抗拉强度 $490\sim 620\text{N/mm}^2$ ，A、D、E、F分别表示其各自可分别在 0° 、 -20° 、 -40° 、 -60° 的情况下所能达到的冲击韧性；

A40、D40、E40、F40的屈服强度不小于 390N/mm^2 ，抗拉强度 $510\sim 660\text{N/mm}^2$ ，A、D、E、F分别表示其各自可分别在 0° 、 -20° 、 -40° 、 -60° 的情况下所能达到的冲击韧性。