

篮球架厂家、篮球架价格、平箱移动篮球架价格

产品名称	篮球架厂家、篮球架价格、平箱移动篮球架价格
公司名称	沧州锐健体育器材制造有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:锐健 材质:碳钢 产地:盐山
公司地址	小营工业区
联系电话	18732716999

产品详情

篮球架的价格和产品分解

一、篮板

1、两场篮板要用适宜的透明材料制成，它们是整块的，具有与0.03米(3厘米)厚的硬木篮板相同的坚硬度。它们也可用0.03米(3厘米)厚、漆成白色的硬木板制成。

2、篮板的尺寸是：横宽1.80米，竖高1.05米，下沿距地面2.90米。篮圈距地面3.05米

3、国际篮联的适当部门，如地区委员会对地区或洲的比赛，或国家联合会对所有国内的比赛，也有权批准横宽1.80米，竖高1.20米，下沿距地面2.75米的篮板尺寸。

4、篮板的前面要平整，并且：

(1)所有的线条画法如下：

a、如果篮板是透明的，用白色；

b、若不透明，用黑色；

c、宽度为0.05米(5厘米)

(2) 篮板边洞要按上述(1)款用线条勾画出。

(3) 在每块篮板的篮圈后面要按如下要求画出长方形：

a、外沿尺寸为：横宽0.59米(59厘米)，竖高0.45米(45厘米)

b、长方形底边的上沿要与圈顶水平面齐平。

5、篮板要按如下要求牢固地安置：

(1) 安置在篮球场的两端，与地面垂直，与端线平行；

(2) 它们的中心要垂直地落在球场上，距离端线内沿中点1.20米的地方；

(3)篮板的支柱要距离端线外沿至少2米，为了使比赛队员看得清楚，其颜色要鲜明，并与端线后面的背景有明显的区别。

6、两块篮板上的包扎物要符合如下要求：

(1)对篮板的底部和边沿，包扎物要复盖其底面和侧面，侧面包扎物距篮板底部最低为0.35米(35厘米)；

(2)篮板底洞包扎物的最小厚度为0.05米(5厘米)；

(3)篮板前、后面距底部最低0.02米(2厘米)处要复盖，包扎物的最小厚度为0.02米(2厘米)。

7、篮板支架要作如下包扎：

(1)在篮板背后，高度低于2.75米的任何篮板支架，要在其下表面包扎，直到距篮板正面1.20米处。

包扎物的最小厚度为0.05米(5厘米)，并且其密度与篮板包扎物的密度相同；

(2)所有可移动的篮板，在面向篮球场的基座表面必须要全面地钎扎，包扎的最低高度为2.15米。

包扎物的最小厚度为0.15米(15厘米)

锐健体育专业设计生产各类篮球架,小区健身路径，公园健身器材，新国标健身路径，体操器材，价格实惠，体育器材厂家产品畅销全国广受客户好

评,健身路径询沧州锐健体育器材制造
有限公司18732716999
