

主创国标含量环氧富锌底漆作用看完这篇文章你就知道了

产品名称	主创国标含量环氧富锌底漆作用看完这篇文章你就知道了
公司名称	北京主创世纪科技发展有限公司
价格	30.00/KG
规格参数	颜色:灰色 闪点:25C ± 2 耐水性:优异
公司地址	北京市房山区良乡镇良官大街58号-A1014号
联系电话	18954083361

产品详情

[环氧富锌底漆](#)由环氧树脂、超细锌粉、增稠剂、溶剂等组成漆料，采用聚酰胺树脂作为固化剂。

[环氧富锌底漆](#)具有很好的阴极保护作用，防锈性能非常优异，附着力极好，耐油耐水性好。

环氧富锌底漆用于不同油漆配套体系中底漆之用，附着力好，具有极优异的防腐性能、防锈性能、耐油性、耐水性能，由于含有锌粉，故具有阴极保护作用。

颜色：灰色

光泽：哑光

比重：约2.40kg/L

膜厚及理论涂布率：约320g/m²

湿膜厚度：约130 μm

干膜厚度：约75 μm

重量固体份（%）： 75

干燥时间：23 ± 2 ，表干1h、实干24h、完全固化7d

闪点：A组份（漆料）29 、B组份（固化剂）22

涂装说明：配比（重量）：A:B=10:1

熟化时间：23±2 0.5h，适用期：23±2
4h；配备专用X-7环氧涂料稀释剂（添加量详见施工说明）

涂装方式：1、有气喷涂，推荐喷嘴直径：1.7-2.3mm，喷出压力：0.25-0.65MPa

2、无气喷涂，推荐喷嘴直径：0.4-0.5mm，喷出压力：16MPa

3、刷涂

涂装间隔：23±2 24h以上

工具清洗：X-7环氧涂料稀释剂清洗后，溶剂回收。

表面处理：所有待涂表面均应清洁、干燥、无污染，要求达到喷砂除锈Sa2.5级或手工除锈St3级。

建议要求：建议涂装道数及干膜厚度：无气喷涂1道 75 μm

环境温度：10~35；相对湿度：
80%；基材表面应当高于空气露点温度至少3℃以上；大风、大雨、下雪或有雾情况下不宜施工。

包装规格：A组份30KG；B组份3KG产品储存：23±2
12个月。过期应检查后使用，储存在通风阴凉干燥处，防日晒、防雨淋、远离火种。

配套方案：

1、钢结构外表面长效型涂层配套：环氧富锌底漆+[环氧云铁中间漆](#)+[氟碳面漆](#)
环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+[丙烯酸聚氨酯面漆](#)

2、港口机械钢结构防腐配套：环氧富锌
底漆+环氧云铁中间漆+[氯化橡胶面漆](#)

3、火电厂钢结构防腐配套：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+脂肪族聚氨酯面漆4、水电站钢结构防腐配
套：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+氯化橡胶面漆5、大气环境及浸水或潮湿部位钢结构配套

锌是铁的忠实守护，牺牲自己保护铁。富锌底涂是世界公认最高效长效防腐涂料之一，是防腐之母，是底漆中的重中之重，是重防腐体系配套的基础中的基础。其中水性无机富锌底耐盐务可以达到12000小时。

现分为环氧富锌底（传统的）、冷涂锌底、水性无机富锌底、醇溶无机富锌底和无机硅酸锌底漆。具体包括22个单品，细分产品，帮助大家做好“锌”的文章。

主创国标含量环氧富锌底漆作用看完这篇文章你就知道了

我公司主要经营冷喷锌，防粘贴涂料，抗涂鸦涂料，水性漆，锈转移涂料

我们的地址：北京市房山区良乡镇良官大街58号-A1014号电话：13295476700联系手机：13295476700

期待您的咨询