

PTFE 日本旭硝子 CD126E 旭硝子

产品名称	PTFE 日本旭硝子 CD126E 旭硝子
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	220.00/千克
规格参数	PTFE:CD126E CD126E:日本旭硝子 日本旭硝子:PTFE
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

供应 PTFE日本旭硝子CD126E , PTFE日本旭硝子CD126E Zonyl氟添加剂是聚四氟乙烯(PTFE)树脂的细粉料白色粉末。它们是独立且与众不同的全新产品系列 , 与著名的铁氟龙PTFE模塑和挤出粉末截然不同。

PTFE市场热销牌号相关参数及用途 :

PTFE/G192/日本旭硝子 用途 : 片材

重要参数 : 成型收缩率:4.7% 拉伸强度:41MPa 断裂伸长率:360%

生产厂商 : 日本旭硝子株式会社

PTFE/G163/日本旭硝子 用途 : 片材

特性备注 : 出色的外观 ; 高强度

重要参数 : 成型收缩率:4.2% 拉伸强度:42MPa 断裂伸长率:350%

PTFE/G190/日本旭硝子 用途 : 片材

重要参数 : 成型收缩率:4.3% 拉伸强度:42MPa 断裂伸长率:370%

PTFE/CD123E/日本旭硝子 用途 : 电子电器,管材级

特性备注 : 高分子量 ; 高强度 ; 均聚物 ; 良好的拉伸性

重要参数：密度:2.16 g/cm³

PTFE/CD126E/日本旭硝子 用途：电子电器,电线电缆,薄膜级

特性备注：共聚物；良好的拉伸性

重要参数：密度:2.18 g/cm³

PTFE/CD145E/日本旭硝子 用途：电子电器,管材级

特性备注：低分子量；低密度；均聚物；良好的拉伸性；阻燃性

重要参数：密度:2.17 g/cm³

1、尼龙系列：PA11、PA12、PA46、PA6、PA66、PA4T、PA6T、PA9T

2、工程塑料：POM、LCP、PCTA、PCTG、PETG、PSU、PC、PBT、PET、PMMA、PPS

PPO、ASA、AS、PEI、PC+ABS、CA、CAB、PPA、PPE、PEEK、PTFE、K胶、TPX

3、弹性体塑料：POE、EVA、TPU、TPE、TPEE、TPR、SBR、SEBS、TPV

4、氟碳系列：PTFE、PVDF、PFA、ETFE

5、改性塑料：导电系列、抗静电系列、加铁氟龙系列、碳纤维增强导电系列、加铁氟龙和玻纤系列、加铁氟龙和碳纤系列