

侧装气动搪玻璃放料阀结构 | 不锈钢反应釜放料阀

产品名称	侧装气动搪玻璃放料阀结构 不锈钢反应釜放料阀
公司名称	上海怡凌阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:怡凌 连接方式:法兰 产地:上海
公司地址	上海市工业综合开发区怡凌工业园远东路733弄7号
联系电话	021-34619331 15000957950

产品详情

产品特点

上海怡凌生产的侧装气动搪玻璃放料阀根据国外先进的技术资料和图样，自行设计生产的上下展示放料阀是反应釜及蜗炉应用系统装置中的节能型阀门。本产品设计新颖、结构合理，采用不锈钢、WCB、哈氏合金等材质作为阀体，且密封性能良好。

放料阀主要用于反应釜，储罐和其他容器的底部排料，借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其他容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。放料阀根据实际情况的需要，放底结构设计为平底型，阀体为V型，并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，并对密封圈进行特种处理，使表面硬度达到HRC56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能。阀瓣密封根据需求是封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时，采取短行程阀瓣的设计。在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。操作方式，例如手动，气动（弹簧复位式，双作用式、带手轮

和不带手轮)，电动，液动，齿轮等。

适用范围

主要用于化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业，用于反应釜，储罐和其他容器的底部排料。

适用温度

(1) 使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(WCB材质的温度使用-29 -425)。

(2) 使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。

(3) 严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。

(4) 不锈钢的一般工作温度 150 , 压力范围0.6-2.5MPA，超过此规定订货时要说明。

耐腐蚀性

(1) 聚四氟乙烯与金属粘结性优良，抗拉性一般，耐稀酸、浓酸等。

(3) 严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于15

订货须知

请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。侧装气动搪玻璃放料阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息，仅为上海怡凌侧装气动搪玻璃放料阀说明书的一部分，供选型参考之用。详细说明书以及CAD图纸、CAXA图纸、SW三维图等请来电索取。由于编辑水平有限，错误和不妥之处在所难免，真诚希望您批评指正。

以上所有文字、图片、表格版权，皆归上海怡凌实业有限公司所有，未经许可，禁止转载，违者必究。