

主创30%到70%锌含量钢结构重防腐漆环氧富锌底漆

产品名称	主创30%到70%锌含量钢结构重防腐漆环氧富锌底漆
公司名称	北京主创世纪科技发展有限公司
价格	30.00/KG
规格参数	颜色:灰色 闪点:25C ± 2 耐水性:优异
公司地址	北京市房山区良乡镇良官大街58号-A1014号
联系电话	18954083361

产品详情

主创30%到70%锌含量钢结构重防腐漆环氧富锌底漆

我们的地址：北京市房山区良乡镇良官大街58号-A1014号电话：13295476700联系手机：13295476700
期待您的咨询

主创30%到70%锌含量钢结构重防腐漆环氧富锌底漆

主创30%到70%锌含量钢结构重防腐漆环氧富锌底漆

环氧富锌底漆

漆膜颜色：灰色

包装规格：25+2.5kg/组

混合比例：10:1

理论涂布率：0.202千克/平方米/50微米

涂装膜厚：干膜：30-70微米/道；湿膜：55-128微米/道

锌是铁的忠实守护，牺牲自己保护铁。富锌底涂是世界公认胡高效长效防腐涂料之一，是防腐之母，是底漆中的重中之重，是重防腐体系配套的基础中的基础。其中水性无机富锌底耐盐务可以达到12000小时。

现分为环氧富锌底（传统的）、冷涂锌底、水性无机富锌底、醇溶无机富锌底和无机硅酸锌底漆。具体包括22个单品，细分产品，帮助大家做好“锌”的文章。

环氧富锌底漆是工业防腐中应用最为广泛的产品之一，适用于大气环境下钢铁防锈，在一般防腐、化工大气、海洋环境等防腐及耐候涂装中广泛应用。环氧富锌底漆在防锈性能、附着力、机械性能、配套性能方面，均比较优秀。

环氧富锌底漆为双组份涂料，组分一由环氧树脂、锌粉、防锈颜料、助剂、溶剂等组成，组分二为固化剂。

技术参数

项目

指标

漆膜颜色及外观

灰色、表面平整无光

施工性

对涂膜无障碍

干燥时间

表干

1h

实干

24h

适用期（ 23 ± 2 ）

5h

耐冲击强度

50kg/cm

附着力

1级

不挥发分中的金属锌含量

70%

耐候性（天然暴晒6个月）

不起泡、不生锈、不开裂、不剥落

环氧富锌底漆可根据含锌量的不同定做多种规格，含锌量包括80%、70%、60%、50%、40%、30%等，含锌量不同，价格不同

主要用途环氧富锌底漆适用于大气环境下，钢铁构件的防腐防锈底漆，特别是严苛的腐蚀环境、或者中长期的耐候需求情况下。例如钢结构桥梁底漆、储罐外防腐底漆、集装箱外防腐底漆、钢结构防锈漆、船壳底漆、海港设施防腐底漆等。

配套方案：

钢结构外表面长效型涂层配套：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+氟碳面漆
环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆
2、港口机械钢结构防腐配套：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+氯化橡胶面漆
3、火电厂钢结构防腐配套：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+脂肪族聚氨酯面漆
4、水电站钢结构防腐配套：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+氯化橡胶面漆
5、大气环境及浸水或潮湿部位钢结构配套