

## 684芯配线架三网合一光纤配线架图文并茂

产品名称	684芯配线架三网合一光纤配线架图文并茂
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:-65 +80 PWD684:70KPa-106KPa 宁波:15968986688
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

### 产品详情

684芯配线架三网合一光纤配线架图文并茂普纬达生产：通信光缆交接箱，光纤分纤箱，光分路器箱，一体化盘、DOF单元箱、光纤信息面板、光纤桌面盒、光缆终端盒，ODF光纤配线架，光纤快速连接器，冷接子，PLC光分路器，光缆接头盒，皮线光缆，光纤跳线，束状尾纤，六位卡座、储纤筒、三叶线环

、

热缩

套管、裸

纤保护管、光缆固

定座，各类保安单元、保安排、测试

排，光纤适配器系列光纤产品

三网合一光纤配线架、三网

合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯、864芯、1400芯材质：冷轧板、不锈钢使用区：移动

联通 广电 电信 FTTH FTTB FTTX

FTTP

684芯配线架三网合一光纤配线架图文并茂宁波普纬达通信设备有限公司为电信、移动、联通、广电供应配套产品，三网合一光纤配线架为安装服务器、显示器、UPS等19"标准设备及非19"标准的设备专用的机柜，在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。高度有2.米、1.8米1.6米、1.4米、1.2米、1米等各种高度；常用宽度为600MM、750mm、800mm三种；常用深度为600mm、800mm、900mm、960mm、1000mm五种。各厂家亦可根据客户的需要订做。三网合一光纤配线架可选配件：

专用固定托盘、专用滑动托盘、电源支架、地脚轮、地脚钉、理线环、水平理线架、垂直理线架、L支架、扩展横梁等。光纤配线架是光传输系统中一个重要的配套设备，它主要用于

于**光缆**终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去10多年里，光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯，光纤配线架的容量一般都在100芯以下，这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用，光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。三网合一光纤配线架的特点

近年来，在光通信建设的实际工作中，通过对几种产品的使用比较，我们认为光纤配线架的选型应重点考虑以下几个方面。（1）纤芯容量三网合一光纤配线架应该能使局内的大芯数的光缆完整上架，在可能的情况下，可将相互联系比较多的几条光缆上在一个架中，以方便光路调配。同时配线架容量应与通用光缆芯数系列相对应，这样在使用时可减少或避免由于搭配不当而造成光纤配线架容量浪费。684芯配线架三网合一光纤配线架图文并茂种类光纤配线架作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。固定功能光缆进入机架后，对其外护套和加强芯要进行机械固定，加装地线保护部件，进行端头保护处理，并对光纤进行分组和保护。容接功能光缆中引出的光纤与尾缆熔接后，将多余的光纤进行盘绕储存，并对熔接接头进行保护。调配功能将尾缆上连带的连接器插接到适配器上，与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔；光路可进行自由调配和测试。存储功能为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储，使它们能够规则整齐地放置。光纤配线架内应有适当的空间和方式，使这部分光连接线走线清晰，调整方便，并能满足小弯曲半径的要求。随着光纤网络的发展，光纤配线架现有的功能已不能满足许多新的要求。有些厂家将一些光纤网络部件如分光器、波分复用器和光开关等直接加装到光纤配线架上。这样，既使这些部件方便地应用到网络中，又给光纤配线架增加了功能和灵活性。光纤配线架主要分为：8口光纤配线架、12口光纤配线架、24口光纤配线架、48口光纤配线架技术参数：1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度2.箱门开启角度：180°3.大气压力:70Kpa-106Kpa4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象三、适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范;4.前面操作、安装都相当迅速方便;5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护;6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器;7.产品重量：壁挂式：22KG、镶嵌式：21KG8.产品材料：冷轧板