

硬质无机纤维喷涂

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 硬质无机纤维喷涂 |
| 公司名称 | 佛山市顺德区都之彭化工有限公司 |
| 价格 | 388.00/袋 |
| 规格参数 | 品牌:都彭牌 型号:F23-2 规格:20kg/袋 |
| 公司地址 | 广东省佛山市顺德区伦教新民大围工业区龙洲路14号1楼之三 |
| 联系电话 | 0757-27757071 13927222098 |

产品详情

都彭牌硬质无机纤维吸音隔音涂料喷涂，隔音系数高达41分贝以上。部分性能超过同类进口产品。超强附着力。可以直接喷涂金属板、楼板，以及其它物体表面。拥有独家核心技术。2019新型的材料，不含水泥，施工简单，直接加水，搅拌均匀，就可以喷涂了。普通真石漆喷枪可以，部分真石漆喷涂机可以通用，不需要特殊机器和特殊操作人员。符合消防和保温要求，防潮防霉，抗冷凝，环保安全；降噪吸音系数接近吸音棉的效果。隔音效果，超过同厚度的隔音棉的隔音效果。具有强大的隔音功能。可满足吸音、保温、隔音的要求。产品特性：适用于室内建筑物等的表面：游泳馆和其他体育场馆、飞机场候机楼、电梯井、地铁、地下大型停车场，火车站，汽车站，车站站台，候车室，钢结构场所、地下室，博物馆、音乐厅、商场超市、歌剧院、图书馆、隧道、卡拉OK、道路隔音屏障、别墅、高档住宅、酒店、学校、工厂，等室内墙身装饰。并有效地减少和缓解噪音，效果极佳。由环保纤维、吸音粉、硅丙乳液、耐晒颜料及助剂组成。具有极佳的附着力，优良的保色性及抗老化性，独特配方，提供防霉抗藻、抗碱、抗紫外线辐射等诸多功能。从厚度上分：0.5厘米；0.8厘米、1.0厘米、1.5厘米、2.0厘米、2.5厘米、3厘米、5厘米。

二：设计指标：

硬质无机纤维吸音隔音涂料喷涂层性能与指标

| 名称 | 单位 | 检验值 | 检验依据 |
|------|------|-------|-------------------|
| 导热系数 | w/mk | 0.058 | GB/T10294 |
| 燃烧性能 | 级 | A1级 | GB8624-2012 |
| 粘接强度 | KPa | 1.6 | JG149-2003 |
| 纤维直径 | μm | 8 | GB/T5480-2008 |
| 吸音系数 | NRC | 0.65 | GB/T20247-2006/ |
| 隔音系数 | DB | 43db | GB/T 19889.3-2005 |

还有其它环保指标符合：国家标准GB18582-2008室内装饰材料安全标准。

三：施工方法和注意事项：

(1) 基层处理：基层必须是干净的混凝土或者物体的表面，尤其应注意不能有漏水痕迹。不可在基层上留有油污和蜡质物体。地上一层需做好防水及打地面工程，以免渗漏造成脱落。如原基面已经损坏或有严重裂缝，应先进行修补。对门窗及各种设备、管线和非喷涂部位防护遮挡，堵塞非喷涂部位及通风管线、孔。清理工作面的障碍物，保证喷涂手的顺畅移动空间及其安全性，保持最佳喷射距离。可一次或者分两次喷涂完成30mm。喷涂层表面整形：待喷涂产品表面干燥约几小时后，根据保温或吸声工程的不同要求，如果有必要，可以使用压板和消泡滚筒，或铝合金杠尺等不同整形工具进行表面整形。喷涂后的涂层应保持有良好的通风、干燥维护，固化72小时后可进行修整、装饰等其他工序。喷涂后的施工现场应及时清理，将回弹料及落地料装袋清除现场。

(2) 施工方法：施工前准备 成品保护 喷涂基面处理 喷涂施工 表面修整 喷涂场地清理 质量验收 喷涂层自然养护。