

奇虎集团 防排烟风机 吉安排烟风机

产品名称	奇虎集团 防排烟风机 吉安排烟风机
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

3C排烟风机的使用场合很广泛，双速排烟风机，使用人群层次也不一样，排烟风机在使用过程中最关注的就是风量、流量、排烟量了，这些指标的算法你都知道吗，htf排烟风机，只有算对了这些，才能买到量身订做的3C排烟风机。

建筑设计规范及建筑防火设计规范已经出来很久了，关于3C排烟风机的风量的计算有了较大的变化。

3C排烟风机风量的计算，应该先确定风机的作用，是否仅作排烟风机或排烟兼排风风机，如果是排烟兼排风风机，风量计算应选择其较大值。山东奇虎空调设备集团有限公司。

关于3C排烟风机的排烟量的计算，原规范要求按照换气次数计算，也就是层高*建筑面积*换气次数*漏风系数。新规范则统一按照层高查表并插值计算，完全不考虑面积因素。即层高*1500+25500=排烟风量（非排烟风机风量）排烟量的计算应由换气次数法及单车排风量法取较大值。且区分建筑类型（商业类，住宅类，其他类）

注意，换气次数算法层高超过3米，只按3米计算，依据《技术措施》4.3.2条。

产品名称: SWF(A)高效低噪声混流风机

广泛试用于宾馆、饭店、商场、写字楼、体育馆等民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气场所

详细信息:一、特性及应用 山东奇虎空调设备集团

SWF系列风机应用子午加速方法和“准三元”流动理论设计，采用直线形外筒、锥形轮毂、扭曲翼形叶片、进风口加置集流器或弧形消声器的结构形式。压力教同机号轴流风机高，风量较同机号离心风机大。具有效率高、结构紧凑、噪声低、体积小、安装方便等优点。其中双速风机可根据试用工况要求通过变速来调整所需风量、风压。

奇虎品牌排烟风机选型事项：

- 1、消防排烟风机选用主要控制参数为工作温度，吉安排烟风机，风量，全压，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率。
- 2、消防排烟风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。
- 3、排烟通风机应保证：当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。
- 4、在额定转速下，在工作区域内，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定：
 - a)、轴流式排烟通风机在规定的流量下，防排烟风机，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。
 - b)、离心式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。
- 5、排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。
- 6、HTF消防排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机小风量为7200m/h，大风量不宜超过60000m/h(指一个排烟分区的尽量大风量)。
- 7、HTF消防排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。

奇虎集团(图)-防排烟风机-吉安排烟风机由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司(www.3339.com.cn)位于山东省德州市武城开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奇虎空调在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。奇虎空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奇虎空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。