

奇虎集团 消防排烟风机 日照排烟风机

产品名称	奇虎集团 消防排烟风机 日照排烟风机
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

产品名称: HTFC(A)系列低噪声消防柜式离心风机, 消防排烟风机

广泛应用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等需要消防排烟、厨房排烟及通风换气的场合(吊装、坐地安装均可)

详细信息:一、特性及应用

HTFC系列风机系我公司研制成功的一种一机两用、高效率、低噪声柜式离心风机,具有明显的噪声低、耐高温性能优良、结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装维护方便等有点,既可送风又可排风,现已畅销全国各地,屋顶排烟风机,深受用户好评,是目前高层建筑消防排烟、通风换气的理想产品。

本系列产品分为A型和B型两种,电动机安装在箱体外的为A型,经耐高温实验,消防排烟风机,在烟气温度大于280 高温情况下,能连续运转40分钟以上,达到消防排烟之目的,配用双速电机后,既可在低速时通风换气,又可在高速消防排烟,为一机两用;电动机安装在箱体内的为B型,一般作送排通风试用。

山东奇虎空调设备集团有限公司

产品名称: HTF(A)系列消防高温排烟轴流风机

广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风

详细信息:一、特性及应用, 山东奇虎空调设备集团有限公司

HTF系列风机设计独特：高温电机全封闭内置，配设专门的电机冷却系统，采用CAD软件多目标优化设计的轴流和混流叶轮结构，通过多速驱动形式，达到一机两用（即常用送排通风和消防试用时高温排烟），配设电控箱后可远程自动控制、具有耐高温性能良好、效率高、体积小，安装简便（水平、垂直、吊装均可）等优点。按GBJ500 - 45 - 95消防规范测试标准测定，能在400 高温条件下连续运行100分钟以上，介质温度100 条件下，连续运行20小时/次不损坏，已被全国各大城市消防部门认可采用。山东奇虎空调设备集团有限公司

消防排烟风机常见故障分析

无论质量再好，再优质的设备，在长时间高速运转的情况下都会遇到一些大大小小的故障，只有足够了解故障的表现和故障的成因，才能更好的、更长久地使用设备。

消防排烟风机是一款非常好的消防排烟设备它与消防排烟防火阀联动形成建筑体的消防排烟系统，当火灾发生时能够及时将空间内的烟气排出，确保人们的逃生环境、减少烟气毒气对人们的伤害。

一：消防排烟风机的叶片变形或者是其弧度发生了严重的扭曲，造成这种情况的主要原因是因为叶轮上的油污导致的，叶轮本身就是优质的冷轧钢板制成，质量较重，日照排烟风机，再附加上常年累月积攒的油污的重量，非常容易导致叶片变形和扭曲，不仅如此厚厚的油污还会导致消防排烟风机的风量和全压参数下降，排烟效果也会有明显的下降趋势，而想要避免这种情况的出现就要定时的清理叶轮上的油污，消防高温排烟风机，使消防排烟风机的叶轮保持清洁、减少负重。

二：消防排烟风机轴承的损坏，消防排烟风机的轴承之所以被损坏也是因为叶轮上累积了大量的油污致使叶轮运转的过程中不能保持平衡，而且消防排烟风机的振动性也会加大，就会直接的导致轴承出现损坏，使消防排烟风机不能正常的运行。

奇虎集团(图)-消防排烟风机-日照排烟风机由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司（www.3339.com.cn）是一家从事“CCCF排烟风机,CCCF防火阀,水箱,加压送风机,排烟阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天正奇虎,科代尔,飚能”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使奇虎空调在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！