

泰兴燃气测试桩 水泥界桩 燃气管道警示桩

产品名称	泰兴燃气测试桩 水泥界桩 燃气管道警示桩
公司名称	定州市诚润科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:诚润 型号:常规可定制 产地:河北
公司地址	定州市西城乡北疃村
联系电话	0311-68036011 15333311871

产品详情

泰兴燃气测试桩 水泥界桩 燃气管道警示桩

河北堉鑫电气设备有限公司

顾经理

我们的地址：定州市西城乡北疃村电话：0311-68036011联系手机：15333311871 期待您的咨询

测试桩测量工作具体内容

测量之前，应熟悉图纸、编制测量方案、针对业主提供前期建筑图纸编一套测量程序，以利测量工作。

1.控制网点的布设

控制点选取后，在地面上做好标记，对于需要长期保存的控制点，应埋入石桩或混凝土桩，打入钎钉并用红油漆标注标志，通过两个已知点测出该点高差和位置关系，并闭合到另一个控制点，做好成果记录。以保证所移交的控制点、标高点资料的正确。

2.控制网点的加密

设计单位提交的坐标控制点、水准点是设计阶段为满足设计要求建立的，并不能完全保证施工现场测量放样的需要，且其中有些控制点在施工过程中会被覆盖、破坏而消失。因此，在开工前，测量人员开展好加密控制网点的工作，以保证路线及构造物各部位都能准确定位及施工过程中个别桩位丢失后也有足够的精度恢复桩位。测量人员正式接受坐标控制点、水准点桩位后，应根据现场情况及施工技术规范要求，立即开展施工测量控制网点的加密工作。使用的仪器必须经过检验标定，符合精度要求。拟定加密控制网点测设方案。测量人完成加密控制网点工作后，应书面向监理工程师提交报告和计算资料。监

理工程师复核检测结果进行审核，认为准确无误，精度符合要求后，可以使用。

3.施工放样复核

测量人员应按施工现场劳务队伍施工需要将轴线位置和高程正确地定到地面上。为防止施工放样测量发生错误，给工程带来损失，施工测量控制网点已完善并经监理工程师批准后，可以开始做具体分项工程的施工放样工作。在测量放样开始前，测量人应提交一份测量放样计划方案，测量放样过程中监理人员应旁站，以保证施工放样方法及测读无误。放样测量的报检表和原始记录应在施工开始前交监理工程师审核签认。首先，编制测量方案，在施工测量过程中均要按批准的方案实施，且先进行自检、互检，合格后再请监理人员复核。

河北堉鑫电气设备有限公司产品名称及经营范围：主营：安全工具柜、标志桩、绝缘橡胶垫、电力标志牌、安全围栏、挡鼠板、安全带、接地线、拉闸杆、绝缘梯、安全帽、除冰工具、安全手套、验电器、绝缘鞋铁路标志桩/水泥标志桩/水泥标桩/水泥电缆标志桩/水泥电缆标桩/光缆标志桩价格/下有电缆标志桩/煤层气标志桩/电力电缆标桩/pvc塑钢标志桩/pvc电缆标志桩厂家/高压电缆标志桩/混凝土电缆标志桩/水泥电缆标志桩价格/电缆标志桩标准/埋地电缆标志桩/电缆标志桩图片/天然气警示墩/燃气标志桩厂家/高压电线标志桩厂家/下有电缆警示桩/警示塑钢标桩/标石价格/光缆标石价格/页岩气标志桩/电缆路径标示桩/电缆标石/管道标石/光缆标石/监测标石/塑钢标石/管道三角桩/直埋光缆标石/通信标石/燃气测试桩/里程块/标志桩/标识桩/标志砖/