

QDY41F不锈钢液化气液动紧急切断阀工作原理

产品名称	QDY41F不锈钢液化气液动紧急切断阀工作原理
公司名称	上海怡凌阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:怡凌 型号:QDY41F 驱动方式:液动
公司地址	上海市工业综合开发区怡凌工业园远东路733弄7号
联系电话	021-34619331 15000957950

产品详情

产品简介

液动紧急切断阀是一种安全保护阀门，安装在液化石油气，天然气储罐站，液氨与气相管路上，与远距离手摇油泵（SB03-175型）配套使用，利用液压控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生大量泄漏甚至起火时，快速手动使手摇油泵卸压，或高温使易熔合金熔化，而本阀油缸自动卸压，阀门迅速关闭而止漏，起到安全保护作用。

双油泵控制多阀工作原理

多只紧急切断阀利用二只手摇油泵控制，其中一只油泵工作另一只油泵备用，防止油泵损坏本阀不能正常工作，每只紧急切断阀分别用一只（J23H-40P）针型阀控制。（注：同储能器连接详见附图3）

保管安装使用注意事项

- 1、保管时将液化气液动紧急切断阀的各个对外通路用塞子或盖板封闭，存放在干燥通风的室内，长期存放应经常检查，消除污垢，并在加工面上涂防锈油，防止锈蚀。
- 2、安装前应将本阀清理干净，将各螺纹连接处拧紧。
- 3、液化气液动紧急切断阀采用止回阀原理，只能单想截断，安装时必须注意阀门标志，将要保护的一端作为阀门入口。
- 4、订货须注明法兰密封面形式，压力等级及连接标准。

订购须知请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。液化气液动紧急切断阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息，仅为上海怡凌液化气液动紧急切断阀说明书的一部分，供选型参考之用。详细说明书以及CAD图纸、CAXA图纸、SW三维图等请来电索取。由于编辑水平有限，错误和不妥之处在所难免，真诚希望您批评指正。

以上所有文字、图片、表格版权，皆归上海怡凌实业有限公司所有，未经许可，禁止转载，违者必究。