

华瑞SP-3104 Plus固定式硫化氢气体探测器

产品名称	华瑞SP-3104 Plus固定式硫化氢气体探测器
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

产品详情

华瑞SP-3104 Plus固定式硫化氢气体探测器是一款本质安全型（i a）、采用智能化传感器、固定安装方式的有毒有害气体检测仪。仪器采用LCD液晶显示和磁棒操作，同时具有温度补偿、数据存储等功能，支持多种气体。

华瑞SP-3104 Plus固定式硫化氢气体探测器技术参数

主要技术指标

检测原理 电化学原理

采样方式 扩散型

工作电源 10 ~ 30VDC , 30mA

功率 <1W

接线方式 两线制 , 4 ~ 20mA 模拟信号输出

负载电阻 <600 欧姆

示值误差

CO : $\pm 5\mu\text{mol/mol}$ 或 $\pm 10\%$

H₂S : $\pm 5\%FS$

重复性 2%

电气接口 内径 10 电缆接头

防护等级 IP66

环境温度 -20 ~ +55 (典型值)

-40 ~ +70 (极限值)

环境湿度 10 ~ 93%RH (无凝露)

环境压力 86kPa ~ 106kPa

状态指示 LCD 显示

按键模式 磁棒调节, 三键操作

显示方式 128 x 64 点阵液晶

外形尺寸 255mm x 150mm x 83.5mm (HWD)

外壳颜色 灰

壳体材料 铝合金 (含镁量不大于 6%)

重量 1.5kg

CMC 证书 沪制 02220056 号

防爆等级 Exia CT6

企业标准 Q/TCWG32