

# 昆明方管 柯洁经贸 昆明方管代理商

产品名称	昆明方管 柯洁经贸 昆明方管代理商
公司名称	云南柯洁经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区东绕城高速路新铁公鸡钢铁物流港B区1020号（洛羊收费站旁边）
联系电话	15198709208

## 产品详情

产品应用热镀锌带钢管广泛应用于建筑、机械、煤矿、化工、铁道车辆、汽车工业、公路、桥梁、集装箱、体育设施、农业机械、石油机械、探矿机械等制造业。

镀锌钢管表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢管。镀锌可增加钢管的抗腐蚀能力，延长使用寿命。镀锌管的用途很广，除作输水、煤气、油等一般低压力流体的管线管外，还用作石油工业特别是海洋油田的油井管、输油管，化工焦化设备的油加热器、冷凝冷却器、煤馏洗油交换器用管，以及栈桥管桩、矿山坑道的支撑架用管等。

云南柯洁经贸有限公司一家集采购、加工、销售、配送为一体的规模化云南钢材企业，主要生产经营：隧道专用管，螺旋管、中厚板、彩钢瓦、钢材、管道配件等系列优质钢材，欢迎广大朋友来电咨询。

相关计算编辑镀锌方管每米理论重量的计算 $4 \times \text{厚度} \times (\text{边长} - \text{厚度}) \times 0.00785$ 其中，边长和壁厚都以毫米（mm）为单位，直接把数值代入上述公式，得出即为每米方管的重量，昆明方管，以千克为单位。

如 $30 \times 30 \times 2.5$ 毫米的方管，按上述公式即可算出其每米重量为： $4 \times 2.5 \times (30 - 2.5) \times 7.85 = 275 \times 7.85 = 2158.75$ 克，即约2.16公斤。

当壁厚和边长都以毫米为单位时， $4 \times \text{壁厚} \times (\text{边长} - \text{壁厚})$ 算出的是每米长度方管的体积，以立方厘米（ $\text{cm}^3$ ）为单位，昆明方管代理商，再乘以铁的比重每立方厘米7.85克，得出即为每米方管以千克为单位的重量。

云南柯洁经贸有限公司一家集采购、加工、销售、配送为一体的规模化云南钢材企业，昆明方管品牌，主要生产经营：隧道专用管，螺旋管、中厚板、彩钢瓦、钢材、管道配件等系列优质钢材，欢迎广大朋友来电咨询。

## 举例

- 1.结构用无缝钢管（GB/T8162-1999）是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。
- 2.流体输送用无缝钢管（GB/T8163-1999）是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管。
- 3.低中压锅炉用无缝钢管（GB3087-1999）是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管、烟管、小烟管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔（轧）无缝钢管。
- 4.高压锅炉用无缝钢管（GB5310-1995）是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈钢耐热钢无缝钢管。
- 5.化肥设备用高压无缝钢管（GB6479-86）是适用于工作温度为-40~400、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。
- 6.石油裂化用无缝钢管（GB9948-88）是适用于精炼厂的炉管、热交换器和管道无缝钢管。
- 7.地质钻探用钢管（YB235-70）是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管，按用途可分为钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管等。
- 8.金刚石岩芯钻探用无缝钢管（GB3423-82）是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、岩心杆、套管的无缝钢管。
- 9.石油钻探管（YB528-65）是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝钢管。钢管分车丝和不车丝两种，车丝管用接头联结，昆明方管厂家直销，不车丝管用对焊的方法与工具接头联结。
- 10.船舶用碳钢无缝钢管（GB5213-85）是制造船舶I级耐压管系、II级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝钢管。碳素钢无缝钢管管壁工作温度不超过450，合金钢无缝钢管管壁工作温度超过450。

云南柯洁经贸有限公司一家集采购、加工、销售、配送为一体的规模化云南钢材企业，主要生产经营：隧道专用管，螺旋管、中厚板、彩钢瓦、钢材、管道配件等系列优质钢材，欢迎广大朋友来电咨询。

昆明方管-柯洁经贸-昆明方管代理商由云南柯洁经贸有限公司提供。云南柯洁经贸有限公司（WWW.ynf-gpf.com）是从事“隧道专用管,角钢,槽钢,焊管,钢材加工,预埋件,管道配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。同时本公司（www.yncgcj.com）还是从事云南槽钢生产，昆明槽钢批发，槽钢供应商的厂家，欢迎来电咨询。