

# 南京LED显示屏 双色LED显示屏 强彩光电公司

产品名称	南京LED显示屏 双色LED显示屏 强彩光电公司
公司名称	南京强彩光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府东路55号
联系电话	13813013970

## 产品详情

随着安防显示企业纷纷推出1.8毫米缝隙液晶拼接产品，让液晶拼接技术进入真正无缝时代，成为比肩传统小间距LED显示屏，DLP拼接单元的新选择。那么对于广大渠道商、集成商、最终用户，必然会面临一个“该选谁”的疑问。小编本文目的也就在于和大家谈谈三大技术的相关性。

小间距LED、DLP拼接、1.8mm液晶拼接三大主流无缝视频墙技术并非“谁比谁具有优势”、哪一个占据行业竞争力制高点的替代关系，而是更多的表现出尺有所短寸有所长、优势互补的产业“竞争也合作”的共生关系。这就决定了相当长时期内，视频墙市场不存在站队和淘汰谁的可能，而将是三大技术各自寻找自己适合的市场、形成互补共赢格局的趋势。

### 大型全彩LED拼接屏安装接线方法

先焊好铁架并固定好。

安装固定电源盒，1个电源盒带6块LED屏，输出电压为5V、40A。然后安装固定LED驱动板，一共有42块，5V供电就近在电源盒上取电。

驱动板排列和网线连接是这样的。（具体厂家的产品不一样接线方法也会不同，那要按厂家要求接线）

也就是1路、2路每排管4个驱动板，3路、4路每排管3个驱动板。

单块的驱动板和单个的LED屏接口排列图：

LED反面和正面图：

LED反面和正面图

然后就是拼接LED显示板，南京LED显示屏，共27块×16块=432块。注意拼接方向，上图有箭头的方向朝上。下排驱动板每块驱动6×2块LED板，LED显示屏报价，具体接线和排列是这样的。序号1-6是驱动板排线插口，序号 是LED板的反面排线插口。

中排驱动板每块驱动5×2块LED板，具体接线和排列是这样的。序号1-6是驱动板排线插口，LED显示屏安装，序号 是LED板的反面排线插口。由于只驱动5组LED板，双色LED显示屏，1号插口就空起来。然后是上排（第12块到16块LED）也是驱动5×2块LED，接线方法和中排一样。

## LED显示屏的发展

除了总体经济形势的压力之外，户外广告媒体在城市中投放LED户外广告屏缺乏一个具体的专项计划，由于每个城市在户外广告大屏设置上都有一定的数量限制和地域要求，过度搭建LED户外广告屏，广告费用极大。上海广告协会户外广告会主任裘东明介绍：“我们现在的LED户外广告显示屏幕，一块屏大概每年的收入相当于一块传统广告牌的3倍到6倍，也就是说它的内容承载也是有3到6倍之多，但事实上广告的投放量是无法匹配的。”在低迷的市场情况之下，LED户外大屏的空置率越来越高，大屏空置问题也越来越难以解决。

南京LED显示屏-双色LED显示屏-强彩光电公司(优质商家)由南京强彩光电科技有限公司提供。南京强彩光电科技有限公司（[www.qcgdled.cn](http://www.qcgdled.cn)）实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的广告服务等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领强彩光电和您携手步入辉煌，共创美好未来！