

## 耐火3-4小时防火板，火克防火板

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 耐火3-4小时防火板，火克防火板             |
| 公司名称 | 北京盛世龙祥建材有限责任公司               |
| 价格   | 23.00/平方米                    |
| 规格参数 | 盛世:纤维<br>1220*2:水泥<br>北京:添加物 |
| 公司地址 | 北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室       |
| 联系电话 | 13520997962 13661139651      |

## 产品详情

火克板，板材规格为1220X2440，厚度为 8、9、10、12，其中常为 9、10、12 几种规格，耐火极限均为 2~4 小时，为不燃性 A1 级，无毒无害，产品不含石棉，无放射性，应用于 1-4 小时防火墙，防火吊顶，3 小时防火耐火风管，排烟管道，钢梁、钢柱包敷等，施工简便，易于切割，产品自重低，易于运输，厂家可提供防火检验报告，通用施工方法供参考，北京盛世防火板厂家主要生产纤维增强硅酸盐防火板，又称为：硅酸盐板、纤维增强硅酸盐板。主要应用于工厂防火隔墙、工厂防火分区隔墙，防火外墙，防火吊顶、防火耐火风管、防火排烟管道、防火墙板、防火风道权、幕墙衬板防火板、防火包敷、吊顶防火板，厚度 24mm 可以做钢结构夹层阁楼防火楼承板。规格：1220\*2440mm，厚度为；8mm.-24mm 纤维增强硅酸盐防火板是以多种无机防火材料和优质环保植物纤维，矿物纤维，托贝莫来石晶体，粉石英、火山灰、云母为主要成份，经高温蒸养和干燥处理而成一种新型防火板材；各项指标均达到防火标准要求，主要特点：轻质、高强、防火、耐水、隔音、隔热、不变形、不破裂、可锯、可刨等优点，广泛用于建筑内特殊区域的防火，如：防火分区隔墙[耐火极限 1-4 小时]、防火隔离带、防火吊顶、防火挡烟垂壁、幕墙内衬、自撑式防火板烟道、铁皮风管包敷、钢结构防火包敷、耐火烟道、电缆防火包敷、防火门等