

# BSQ-D风门闭锁装置-重锤式机械闭锁装置定制厂家

产品名称	BSQ-D风门闭锁装置- 重锤式机械闭锁装置定制厂家
公司名称	山东矿全机电科技有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:BSQ-D 规格:议定
公司地址	山东省济宁市鱼台县王庙镇古李村北（348省道西北侧）
联系电话	13385382548

## 产品详情

### BSQ-D风门闭锁装置-重锤式机械闭锁装置定制厂家

个不等于”安全理念，即安排了不等于落实了，条件好不等于不出事故，无事故不等于安全了，隐患排查了不等于整改了，检查了不等于高枕无忧了。同时，他还通过印制安全知识手册、警示案例、创建井上下安全文化长廊、开展班前会“安全故事会”等形式，加强理念宣灌，促进了理念内化于心、外践于行；

BSQ-D风门闭锁装置主要是指：防止误分、合断路器。防止带负荷分、合隔离开关。防止带电挂（合）接地线（接地开关）。防止带接地线（接地开关）合断路器（隔离开关）。防止误入带电间隔。

常规防误闭锁方式主要有4种：机械闭锁，程序锁，电气联锁和电磁锁。

BSQ-D风门闭锁装置的主要技术原理是：当A风门被打开后，拉动安装在A风门门扇上的钢丝绳，带动传动杆A向A风门滑动，并推动挡板A及连杆转动，使传动杆A将挡板A顶起并卡死。此时在连杆带动下挡板B将传动杆B挡死固定，对传动杆B闭锁，从而实现了B风门的闭锁。A风门闭锁原理同B风门一样。

BSQ-D风门闭锁装置由连杆、A、B两根传动杆、A、B两块挡板、轴承、钢丝绳、滑轮、配套螺栓、滑动轨道板组成。本装置是一种纯机械式装置，不需要外部提供任何动力。在外力的作用下（打开风门时）通过拉动一端与风门门扇相连的钢丝绳，带动传动杆将挡板顶起并卡死，实现快速闭锁另一道风门，从源头上防止了两道风门同时打开的情况。

机械闭锁装置是利用废旧物资加工而成，在保证实现废旧利用，矿井通风稳定的同时，大大降低了矿井的成产成本，提高了企业的经济效益。

系统从结构上分为站控层、间隔层、过程层。它由防误主机、电脑钥匙、遥控闭锁装置和各类锁具组成。防误主机根据防误逻辑规则和模拟预演步骤，生成实际操作程序，根据设备闭锁方式的不同采用以下三种方式进行解锁操作：

- 1) 电脑钥匙解锁；
- 2) 通过遥控闭锁控制单元等直接控制智能锁具解锁；
- 3) 通过通讯接口对监控系统执行解锁。