

沧州风景移动公厕 景区公共厕所 打包生态厕所

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 沧州风景移动公厕 景区公共厕所 打包生态厕所 |
| 公司名称 | 沧州风景环卫设备有限公司 |
| 价格 | 7700.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:风景 型号:fj-046 外墙:金属雕花板 |
| 公司地址 | 河北省沧州市献县河城街镇流海码头村 |
| 联系电话 | 15833772331 |

产品详情

沧州风景移动公厕 景区公共厕所 打包生态厕所

厕所设计以人为本，样式新颖，园林风格，庄重美观，安全，
防漏电、漏雨

厕所室内外均采用绿色环保建材，与环境景观相协调，

厕所的结构和整体功能设计充分体现“可移动功能”所带来的便利性、
经济性特点，

移动厕所的整体设计，体现出高性价比、高科技含量、

高使用舒适度、高管理便捷性的特点。

结构满足公厕十年以上的使用寿命，厕所采用拼装式，整体承重结构均须为框架型钢结构，采用焊接的方式进行组装，底部钢材壁厚6mm的国际钢材，其他部位钢材壁厚3mm。

控制系统厕间采用微电脑智能控制器，每个厕位配备独立的芯片智能控制器，某一厕位故障不影响其他厕位，操作简单，维修方便，便于管理。有人用厕时电器自动打开工作，无人时自动关闭节约用电。系

统静态极低仅有 5W,供电电压 DV12V ,安全可靠。

蹲便器的外廓尺寸为 700mm × 700mm , 适合各种身材使用的要求。蹲便器采用 304 材质, 不小于 2.0 mm 厚 304# 不锈钢板冲压、焊接而成, 具有表面光滑、不易挂污物, 坚固、耐腐蚀性强、防水、防锈、造型美观、使用周期长等特点, 在脚踏位置设计有防滑装

置。厕具设置重力翻板, 有效阻隔异味。

厕所异味的设计, 厕所设计要充分考虑自然采光和通风, 同时厕所要设计强排风设施, 通风顺畅, 保证厕所在使用过程中的达到国家规定相关标准。

厕所主要墙体保温材料要求防火等级为 B1 级, 墙体采用不小

于 50mm 厚石墨聚苯板, 铁皮厚度为 0.46mm, 容重 18 公斤,

外墙装修使用防腐木、钢材、铝塑板、彩钢复合板和玻璃等板材, 内

墙装修不小于 3mm 厚铝塑板。

厕所使用的原材料特别是外观材料都必须是防火等级较高的材料, 如钢板、石材等, 保证厕所使用安全。

屋顶钢结构设计美观大方, 造型美观, 抗老化、不变形且易

清洁。屋顶四角预留吊装拉环。

厕间内地面使用不小于 20mm 厚的优质大理石, 地面整体做

好防滑、防渗水处理; 室外台阶地面采用不小于 20mm 厚防滑石材,

厕所四周铺设防滴水地面; 顶棚铺设防水层, 油毡瓦, 屋顶无漏雨、

渗水现象; 安装醒目的厕所标识。