

Rexroth力士乐直动式压力顺序阀现货特价

产品名称	Rexroth力士乐直动式压力顺序阀现货特价
公司名称	常州派正流体技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力士乐 型号:DBDS10K1X/20 产地:欧美
公司地址	常州市新北区府琛花园1幢508室
联系电话	051985189003 15061962097

产品详情

Rexroth力士乐直动式压力顺序阀

【R900413044 DZ6DP2-5X/75XYM规格】

规格 6

组件系列 5X

最大工作压力 315 bar

最大流量 60 l/min

【R900413044 DZ6DP2-5X/75XYM特征】

用于底板安装

油口安装面符合 DIN 24340 形式 A (不带定位孔), (标准)

油口安装面符合 ISO 4401-03-02-0-94 (带定位孔), (订货信息 .../60)

底板 (单独订购)

5 档压力

4 个可选调整类型:

旋钮

六角螺纹销和保护帽

带刻度可锁定旋钮

带刻度旋钮

单向阀，可选

【R900413044 DZ6DP2-5X/75XYM常规信息】

DZ 6 DP 型阀是一种直动式压力顺序阀。用于与压力相关的次级系统连接。通过调整类型 (4) 设置顺序压力。

压缩弹簧 (3) 将控制阀芯 (2) 保持在它的初始位置，阀是关闭的。通道 P 中的压力通过控制油路 (6) 施加在与压缩弹簧 (3) 相对的控制阀芯 (2) 的阀芯端面上。

当通道 P 中的压力达到压缩弹簧 (3) 的设置值时，控制阀芯 (2) 将向左移动，从 P 到 A 的连接被打开。从而连接与通道 A 相连的系统，且通道 P 中不会产生压降。

通过控制油路 (6) 从通道 P 内部接收控制信号，或者，通过油口 B (X) 从外部接收控制信号。

根据阀的用途，漏油排泄可经油口 T (Y) 外部实现，或经油口 A 内部实现。

注意！

对于内部漏油排泄，设置的开启压力将随通道 A 中的压力而增大。

可选择安装单向阀 (5)，以实现液压油由通道 A 到通道 P 的自由回流。

压力计连接 (1) 可实现对阀门顺序压力的控制。

Rexroth力士乐直动式压力顺序阀R900413044 DZ6DP2-5X/75XYM