

# 防火吸音材料施工常用指南

产品名称	防火吸音材料施工常用指南
公司名称	成都汇多丽声学装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市北新干道海宁皮革城出城右侧
联系电话	13308085201

## 产品详情

吸音板是板状材料，具有吸音和降噪功能。它们主要用于剧院，音乐厅，博物馆，展览馆，图书馆，审讯室，画廊，拍卖厅，体育馆，演讲厅，多功能厅，酒店大堂。医院，商场，学校，钢琴房，会议室，工作室，录音棚，KTV包房，酒吧，工业厂房，机房，家庭降噪等需要高声学环境和装饰的场所。以下是根据不同材料的几种吸音板的简要介绍：木质吸音板1木质吸音板根据声学原理精心加工，由胶合板，芯材和吸音垫组成。木质吸音板分为两种类型：木质吸音板和孔木吸音板。矿棉吸音板2矿棉吸音板具有丰富的表面处理形式，并且面板具有很强的装饰效果。表面处理的滚花矿棉板，通常称为“毛毛虫”，覆盖有不同深度，形状和孔径的孔。另一种类型的“星空”具有不同的表面孔径。矿棉板以矿渣棉为主要原料，加入适量的添加剂，经配料加工，成型，烘干，切割，压花，贴面等工序。

材料特性：1. 吸音，木质吸音板，吸音和美观的木质吸音板分为饰面，降噪和回声减少。2. 环境保护，沿着这些孔隙的声波可以穿透到材料的内部，并且与材料的摩擦将声能转换成热量。聚酯纤维用作原料，并通过压制和捏合以棉的形式制成。它是近两年新开发的新产品，完全取代了玻璃纤维和排练领域。木质吸音板系列。5，同时具有吸音的作用。产品品种：40多种颜色。表面可以在没有其他装饰材料的情况下使用。然而，吸音棉具有金字塔吸收棉，对人体和电影无害。可任意匹配，防震，一般隔音墙，隔音吊顶：聚酯纤维吸音板符合国际环保标准 - E1。3. 安全，录音棚，易安装，聚酯纤维吸音棉

环保从日本引进的超静香隔音材料，适应了日本高要求的环保标准，引进到我国后，接受了国标的严格检测，最后得出来的数据显示，可以看到超静香的各项数据都是远远优于国家标准要求的。用途广泛超静香隔音材料是一种非常好的材料，防火吸音材料施工，因此应用广泛也正是超静香另一大优点，不仅大项目上可以使用，就是在普通的民宅、酒店、医院等等地方都可以很方便地使用。在这些地方使用，有一个很关键的地方，就是排水管道。一些材料大件或者太硬，不能很好的包裹管道隔绝噪声。柔软超静香材料柔软的特质能让它很好地弯曲造型，紧贴包裹住管体，来自排水管的烦恼，可以说只要有需要隔绝噪声的地方，都可以用上超静香材料，它将还您一片安静的天地。易用超静香材料施工时不需要什么繁杂的程序，不需要什么大型机械来进行施工，只是一把小刀，几罐胶水，就能方便施工了。超静香材料柔软的特质能让它很好地弯曲造型，在弯曲的管道上也使用，紧贴包裹住管体，来自排水管的烦恼

，可以说只要有需要隔绝噪声的地方，都可以用上超静音材料，它将还您一片安静的天地。

防火吸音材料施工常用指南由成都汇多丽声学装饰材料有限公司提供。防火吸音材料施工常用指南是成都汇多丽声学装饰材料有限公司（[www.huidol.com](http://www.huidol.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余女士。同时本公司（[www.chengduhdl.com](http://www.chengduhdl.com)）还是从事四川隔音吸音材料，成都隔音板，成都吸音棉的厂家，欢迎来电咨询。