

# 陕西供应4525喷气式热收缩膜机

产品名称	陕西供应4525喷气式热收缩膜机
公司名称	济南沃发机械设备有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:鑫儒奕 产地:山东 最大功率:6.5KW
公司地址	山东省济南市天桥区凤凰阁C区2单元1801
联系电话	0531-58781116 18560198129

## 产品详情

### 产品特点:

- 1、我公司生产的PE热收缩包装机是国内最新型的自动连续收缩包装设备，采用石英管/不锈钢管、散热片加热，经久耐用，节电高效(节电15%以上)。
- 2、本机采用电子调速电机，速度调节范围大，承载重量可达40公斤。
- 3、收缩炉内采用全封闭热内风循环装置，产品收缩包装效果好。
- 4、本设备外型新颖美观，操作维修方便，可适用于任何收缩薄膜的热收缩包装。

### 热收缩机维修

连续热收缩包装机采用石英远红外管加热，收缩温度和输送速度稳定可调，包装之后的产品，能密封、防潮、防撞击，适用于多件物口裹紧包装和插盘包装。输送部分有网状带和杆状链两种可供选择。

收缩机应在温度-10 -50 ，相对湿度不大于85%，周围空气中无腐蚀性气体，无粉尘、无爆炸性危险的环境中使用的。

为收缩机确保真空泵正常工作，真空泵电机不允许反转.应经常检查油位，正常油位为油窗的1/2-3/4处(不能超过)，当真空泵中有水分或油颜色变黑时，此时应更换新油(一般连续工作一两个月更换一次，用1#真空汽油或30#汽油、机油也可以)。

杂质过滤器应该经常拆洗(一般1-2个月清洗一次，如包装碎片状物体应缩短清洗时间)。

连续工作2-3个月应打开后盖30对滑动部位及开关碰块加润滑油，对加热棒上的各连接活动处应视使用情况加油润滑。

对减压、过滤、油雾三联件要经常检查，确保油雾、油杯内有油(缝纫机油)，过滤杯内无水。

加热条、硅胶条上要保持清洁，不得粘有异物，以免影响封口质量。

加热棒上，加热片下的二层粘膏起绝缘作用，当有破损时应及时更换，以免短路。

用户自备工作气源和充气气源，收缩机工作压力已设定为0.3MPa，比较合适，无特殊情况不要调节过大。

收缩机在搬运过程中不允许倾斜放置和撞击，更不能放倒搬运。

在安装时必须有可靠接地装置。

严禁将手放入加热棒下，以防受伤，遇紧急情况立即切断电源。

工作时先通气后通电，停机时先断电后断气。