

桥面泄水管安装 铸铁泄水管2019规格报价

产品名称	桥面泄水管安装 铸铁泄水管2019规格报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	90.00/套
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

桥面泄水管安装 铸铁泄水管规格重量

GQF-MZL 模数式桥梁伸缩缝是一种由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。本产品适用于载重车辆比较多的道路桥梁,其中GQF-MZL_ZX模数式桥梁伸缩缝的结构设计完全遵循了重型化的理念,大大提高了伸缩装置承载能力和使用稳定性,并有效的延长了使用寿命。

在设计过程中广泛征求了国内有关桥梁专家的意见,专家们认为:重型桥梁伸缩缝的运用,适应了我国交通运输业的发展趋势,该产品选材、结构在原代产品的基础上有重大突破和提高。噪音低、强度高、寿命长排水管的水流呈不充盈和重力流状况,冲突、冲击、振荡发生噪音在所难免。铸铁中的石墨对振荡能起缓冲作用,阻止晶粒间的振荡能的传递,并将振荡能量转变为热能。所以铸铁管材具有很好的减震降噪性。实验资料表明, DN100管道流量为2.7L/s时,铸铁管的噪音值为46.5dB, U-PVC管的噪音值为58dB,故在要求安静的寓居修建、校园、医院、会场、宾馆等场合,宜选用铸铁排水管材。桥面泄水管安装 铸铁泄水管规格重量

铸铁的抗拉、抗弯强度是常用塑料管材PVC的4倍。铸铁的基体安排的电位差小、电化学作用小,一起含硅量高,能够在表面形成接连的SIO₂保护膜,因而其耐锈蚀性能远高于钢材,在相同的环境、介质中铸铁的耐锈性是钢材的3倍以上。铸铁排水管材的耐腐蚀和强度特性,使其运用寿命远大于钢管和塑料管材。柔性抗震铸铁的线胀系数比较低,因而受环境温度影响本身发生弹性量很小,一起铸铁排水管材的柔性接口结构,使其具有较高的抗弹性、曲挠变形才能和抗震才能,系统轴向变形35mm、横向振荡曲挠值31.5mm以内接口不渗漏。

耐高温,阻燃防火排水管具有贯穿、衔接各楼层和房间的特性,一旦发生火灾如若排水管材易熔、阻燃性差,很快消融决裂就会形成烟灶效应。铸铁管阻燃及高熔点是它有很好的防火阻燃性。无二次污染,

可再生循环运用铸铁原料本身不含化学毒素，不会对污、废水发生二次污染，并且当修建或排水管道保
费撤除时，铸铁排水管材可回收再生，循环运用。模数式桥梁伸缩缝采用承重结构和位移控制系统分开
，二者受力时互不干扰，分工明确，这样既保证受力时安全，又能达到位移均匀，使所有中梁在一个位
移控制箱内均支承在同一根垂直横梁上的传统作法，这样对大位移量伸缩装路非常有利，减少了横梁数
量，使位移控制箱体积减小到小范围，节约了钢材。

该结构还克服了斜向支承式伸缩装路要求加工和组装精度相当高的苛刻条件，否则四连杆结构极易出现
自锁现象，影响伸缩自由和不易保证位移均匀的弊病。GQF-MZL型桥梁伸缩装路结构各连接处均采用既
能转动又能滑动结构。所以，对弯、坡、斜、宽桥梁适应能力强，可满足各种桥梁结构使用要求。产品
远发：鼓楼区 台江区 仓山区 马尾区 晋安区 长乐区 福清市 闽侯县 连江县 罗源县 闽清县 永泰县
平潭县，新罗区 漳平市 长汀县 永定县 上杭县 武平县 连城县，蕉城区 福安市 福鼎市 霞浦县 古田县
屏南县 寿宁县 周宁县 柘荣县等地。桥面泄水管安装 铸铁泄水管规格重量