

# 纤维球填料 高效水过滤

产品名称	纤维球填料 高效水过滤
公司名称	山东煜汇化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	滤料类型:纤维球 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	莱芜市莱城区口镇枣园村西
联系电话	15020893008 18206341234

## 产品详情

滤料类型	纤维球	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐酸、耐碱、防水
类型	高效	品牌	纤维球填料
吸附率	0.4-0.5 ( % )	抗压力	强 ( kgf )
密度	60-70 ( g/cm <sup>3</sup> )	孔隙率	发达 ( % )
磨损率	低	硬度	一般
化学成分	纤维	盐酸可溶率	低 ( % )

公司在汇宝滤料有限公司生产活性炭、石英砂等各种滤料产品的基础上，于2007年8月新上了占地40000平方米，年产15000吨的离子交换树脂生产项目，并成立了山东煜汇化工有限公司，以生产阴阳离子交换树脂系列产品为主导，产品在生产过程中，严格按照国家标准或行业标准生产，坚决做到不合格产品不出厂，保证产品质量的可靠性和稳定性。产品广泛应用于：电力、石油、化工、电子、冶金、医药、制糖、环保、食品加工等行业领域，在使用中得到了用户的好评，并取得了良好的经济效益。

### 纤维球填料

纤维球填料是由纤维丝结扎而成的。它与传统的钢性颗粒滤料不同，具有弹性效果好，不上浮水面，空隙率大。在过滤过程中，滤层空隙沿水流方向逐渐变小，比较符合理想滤料上大下小的孔隙分布规律，具有效率高，滤速快（20-50m/h）截污容量大，过滤效果好，可再生，使用成本低，是适应于各种水质的过滤。

### 纤维球填物理化指标

强度	吸湿率	相对湿强度	比重	热性能	耐日光性	耐酸性	耐碱性
----	-----	-------	----	-----	------	-----	-----

4 - 6克/旦 比棉花高一 倍，比羊毛 高三倍	0.45 - 0.5% ( 20ocph65 %)	100%	60-70kg/m3	软化点：23 8 - 240oc  熔点：  255 - 260oc	优良	35%hcl  75%h2so3  65%hno3  对强度无影 响	10%naoh  28%nh3h2o  对强度无影 响
-----------------------------------	---------------------------------	------	------------	---	----	---	--

纤维球过滤器具有效率高，设备占地面积小，在水处理中，尤其是深水处理中有较高的应用价值，它采用深层技术直接过滤的方式，不需要加药剂（投加药剂效果更好），可将不易沉淀去除的微小悬浮物截留。为了达到满意的处理效果，我公司可根据原水质（悬浮物含量多少、颗粒大小）提供不同规格的滤球，使处理水质达到更理想的效果，用于污水处理cod去除率一般在10-30%之间，以下表中主要技术性能可供设计院或使用单位参考选用。

#### 主要技术性能

性能项目	具体指标	性能项目	具体指标
处理能力	8 - 210m2/h	气冲洗强度	3m3/min.m2