

消防双电源双速风机控制装置 盛世达 给排水设备

产品名称	消防双电源双速风机控制装置 盛世达 给排水设备
公司名称	沈阳盛世达机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新民市三道岗子镇三道岗子村
联系电话	13674256119

产品详情

防巡检柜，是全部消防巡检体系的核心部门，首要由一下几个分体系构成:智能巡检体系，毛病打印体系，电源监控体系，配电体系，手机短信发送体系，数字操纵体系，维护体系，推广体系等几个体系构成.全部消防巡检体系大部门步调都要经过消防巡检柜来结束，消防双电源双速风机控制装置销售，这是消防巡检职业的重点部门；在产生火灾时消防火灾时，消防巡检柜会立刻休止巡检，启动消防泵，结束消防过程.防巡检职业的结束需求各个体系协作配合，每每个消防巡检设置都有其不可替代的用处，伴随科技的成长，笃信咱们的消防巡检设置会越来越多，越来越完好。

在巡检运行中遇消防信号立即自动退出巡检运行，保证消防设备火灾时的正常运行；具有故障声光报警功能、直至人为现场解除故障为止；具有完善的消防通讯接口，故障声光报警与值班室有互动操作接口（即通信功能）具有巡检运行时的状态、操作过程、电流、电压显示功能；具有数据、故障自动记录存储功能，以便日后查询；数据、故障记录的类型及发生的时间，显示清晰易懂，一目了然。

自耦减压启动控制柜产品特点：XBZ型自耦减压启动控制柜为箱式防护结构，由自耦变压器、自动开关、交流接触器、热继电器、时间继电器、过流继电器、电流表等元件组成，具有过载、断相保护功能。

1、一般水泵电机采用自耦变压的办法，来降低它的起动电流，消防双电源双速风机控制装置专卖，减少电网和设备的冲击。

- 2、该设备启动电流小，但起动力矩较大。
- 3、当设备二次启动后（二次总启动时间不能大于120秒），冷却4小时后才能进行第二次启动。
- 4、该设备投资小，维护安装简便，消防双电源双速风机控制装置生产，备件备品易得。
- 5、控制功率齐全：液位，消防双电源双速风机控制装置，压力、温度、时间等多种方式电机保护功能齐全。
- 6、具有短路缺相、过载、漏水、超温等多种检测，设计合理、结构紧凑、经济实用。
- 7、控制方式：1、液位控制：以液位的变化为控制目标；2、压力控制：以压力变化为控制目标。
- 8、切换方式：1、手动切换；2、自动交替切换；3、定时自动切换。
- 9、启动方式：自藕减压启动：启动时靠自藕变压器减压减少电压和电流，运行时还原至全压。

消防双电源双速风机控制装置-盛世达-给排水设备由沈阳盛世达机械制造有限公司提供。消防双电源双速风机控制装置-盛世达-给排水设备是沈阳盛世达机械制造有限公司（syssdjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张帅。