

纯铸铁移动式羽毛球柱

产品名称	纯铸铁移动式羽毛球柱
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

从球场地面起，网柱高1.55米。网柱必须稳固地同地面垂直，并使球网保持紧拉状态，如规则3所述。

1 网柱,应放置在双打的边线上。

2 如不能设置网柱，必须采用其他办法标出边线通过网下的位置。例如，使用细柱或40毫米宽的条状物固定在边线上，垂直向上到网顶绳索处。

3 在双打球场上，不论进行的是双打还是单打比赛，网柱或代表网柱的条状物，均应置于双打边线上。

球网是用绵绒线绳(粗0.3-0.4cm)编结而成，为绿色或黑色。网孔大小以不让球穿过为准。球网上沿应有5-6.3cm的白帆布包缝布带，用直径不超过0.8cm的绳或钢丝绳穿起来。

球网两端悬挂在直径不超过15cm的正方形网柱顶端。网柱高度应使网绳或钢丝绳的顶部距离地面1.07m，一侧网柱应装有可调节球网松紧的紧网器。

球网的下沿与地面接触，两端与网柱底部联结，使球网充分展开，并完全填满两网柱之间的空隙。单打与双打兼用的场地，在进行单打比赛时，须在单打场地边线的外沿0.94m处支撑两根单打支柱。单打场地球网支柱的直径或边长不得超过7.5m。