

美标SAE100 R7/R8树脂管 高压尼龙树脂液压软管厂家

产品名称	美标SAE100 R7/R8树脂管 高压尼龙树脂液压软管厂家
公司名称	德州宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	8.00/米
规格参数	规格:3-19mm 型号:HX 产地:山东德州
公司地址	宁津县工业园区
联系电话	13053484085

产品详情

美标SAE100 R7/R8树脂管 高压尼龙树脂液压软管厂家

SAE100R7/R8树脂管是树脂高压软管的一类。由内层、纤维编织层和外覆层组成，内衬层：尼龙增强层：一层或两层纤维编织，外覆层：聚氨酯

此类高压软管其特点是管体轻便、柔软、承压变形小适应压力一般为0-40Mpa，按用途可分为纤维编织输水软管、输油软管、输酸(碱)软管、空气软管、蒸汽软管、氧气软管、液压制动软管、风压制动软管及其他专用软管，广泛用于工农业各部门输送气体、液体及粉状、粒状固体物料。

R7/R8高压尼龙树脂软管主要应用于汽车工业，工程机械，起重运输机械的高压输送及液体传动，具有良好的耐油、耐热及耐老化性能，承受压力高，脉冲性能优良，可作为高压喷漆专用管。产品具有耐高压、耐高温、耐磨、耐油及多种化学试剂和抗老化、使用寿命长等特点，在各个行业用途非常广泛。

高压尼龙树脂液压软管的正确安装使用就需要遵循一定的原则，下面给您讲解下尼龙树脂软管的安装使用的须要注意的要点：

- 1、尼龙树脂管使用时，如工作环境的温度过高，可能会影响工作压力，甚至使尼龙管破裂。
- 2、请不要对尼龙管施加拉伸、扭曲的负载，否则有可能使尼龙管破裂、脱开而损坏。
- 3、水或热介质油，请使用耐热水管，否则，会有老化而导致破裂的可能性。
- 4、不要让尼龙管磨擦、缠绕，这样可能导致尼龙管破裂。
- 5、请在弯曲半径以上使用尼龙管。

6、配管长度要留有充分的余量。

尼龙树脂管的安装使用的须要注意的要点，是须要注意的，因为这些如果不能引起足够重视，可能会导致尼龙管的损坏、破裂等后果，造成隐患。