

辽宁ISG型立式管道泵 祁龙工业泵 ISG型立式管道泵型号

产品名称	辽宁ISG型立式管道泵 祁龙工业泵 ISG型立式管道泵型号
公司名称	河北祁龙工业水泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市南阳工业区
联系电话	13832208568

产品详情

ISG型立式管道泵工作条件:1、吸入压力 1.0MPa，或泵系统高工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa，泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。2、环境温度<40℃，相对湿度<95%。3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。

ISG型立式管道泵轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。安装检修方便，无需拆动管道系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

ISG型立式管道泵常见故障及处理方法

- 1、水泵不出水：注入水泵的水不充,旋转方向不对,叶轮流道堵塞。排除方法：再往水泵内注水,疏通叶轮,产生,调正旋转方向。
- 2、水泵流量不足：水泵部分淤塞,转数太低,叶轮损坏,出口阀开度过大。排除方法：清洗耳恭听水泵及管子,更换叶轮,增加水泵轴转数,调节出口阀。
- 3、出口压力不足：液体中有空气,转速太低叶轮损坏,出口阀开度过大。排除方法：排除液体中空气,增加泵转速,更换叶轮,调小出口阀。