

苏州YJM-TD-SS物流通道硬质不锈钢卷帘门厂家直销 飞腾门业

产品名称	苏州YJM-TD-SS物流通道硬质不锈钢卷帘门厂家直销 飞腾门业
公司名称	苏州市飞腾门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区天鹅荡路2号9幢
联系电话	0512-65030508 13182678999

产品详情

YJM-TD-SS物流通道硬质不锈钢卷帘门是飞腾门业开发的一款经济型硬质快速卷帘门，采用不锈钢门体，具有开启关闭速度快、抗风、防盗、保温、隔音、防潮等特点，具备各种自动开启方式，全方位的满足您对快速门的使用要求。

硬质快速卷帘门涡轮导轨有利于门体的加速，使门体在高速运行中更加平稳，减少了噪音的产生。而且我司采用双涡轮结构优于其它公司的单涡轮，安全指数更高。多排铰链特制螺栓固定，铰链的连接采用QP处理的钢轴与PEEK轴套相配合，使得轴体表面硬度增加并极大的增加了轴的抗腐蚀能力。轴的表面光滑不易腐蚀、使用强度高。

YJM-TD-SS304物流通道硬质不锈钢卷帘门广泛用于地下车库、汽车制造厂、食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所，可极高的满足高性能物流及洁净场所。

【门体框架】2.0mm-3.0mm 优质不锈钢

【驱动装置】德国SEW、日本住友、国产系列刹车制动马达，功率0.75-2.2KW，电源220V/380V，制动电压220V。

【控制系统】采用日本三菱、安川、丹佛斯等变频器，控制箱内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器、PLC编程控制，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精度定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用

【控制电压】安全低压 24VDC。

【开启速度】开启0.8-2m/秒/关闭 0.6-1.5m/秒(变频可调速)。

【门帘材料】进口聚氯乙烯涂层织物颜色，其内部含网状尼龙材料,厚度0.8mm-1.5mm，颜色多样可选。

【使用温度】-10 +70 /超耐寒区域-20 。

【透明视窗】进口PVC透明水晶软板，厚度1.2mm。

【抗风材料】铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。

【抗风能力】3-4级。

【密封性能】门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

【安全配置】标准红外线光电保护，门体下降过程中起保护作用。

YJM-TD-SS物流通道硬质不锈钢卷帘门用于汽车制造厂、食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所，可极高的满足高性能物流及洁净场所。