

10千瓦车载柴油发电机型号

产品名称	10千瓦车载柴油发电机型号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO14000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

10千瓦车载柴油发电机型号

大泽静音柴油发电机刚性连接，用高强度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机飞轮盘连接而成，目前使用刚性连接比较多一些，柴油机和发电机连接好后安装在公共底架上，然后配上各种传感器，如水温传感器，通过这些传感器，把柴油机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定一个上限，当达到或超过这个限定值时控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，柴油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。传感器起接收和反馈各种信息的作用，真正显示这些数据和执行保护功能的是机组本身的控制系统。

10千瓦车载柴油发电机型号

10KW静音柴油发电机

型号

TO14000ET

频率

Hz

50 60

额定输出功率

KW

10 11

额定电压

V

220/380 230/400

额定电流

A

单相/54A 三相/31A

额定转速

rpm

3000 3600

额定频率

HZ

50

发动机功率

HP

17

相数

单相

功率因数

1

绝缘等级

F

极数

2

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1060*610*670

净重

kg

210

毛重

230

噪音（7m处）

dB(A)

60-68

结构型式

静音

发动机型号

TO-2V910F

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

双缸、立式、四冲程、直喷式

汽缸数-缸径X冲程

2-80*79

总排量

l

0.65

额定功率

KW/(r/min)

12/3000 13/3600

压缩比

19:1

r/min

3000 3600

启动方式

电启动 (遥控、ATS)

冷却方式

风冷

润滑方式

压力飞溅复合式

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

润滑油型号

CD级或SAE10W-30,15W-40

调速方式

自动调速

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

205

机组燃油箱容量

L

28

机油容积

2.3

机组连续运行时间

h

8-12

售后服务

大泽原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含13%增值税

10千瓦车载柴油发电机型号柴油发电机其主要特点有以下三个方面：

- 1．喷油正时与燃油计量完全分开，喷油压力和喷油过程由ECU适时控制。
- 2．可依据发动机工作状况去调整各缸喷油压力，喷油始点、持续时间，从而追求喷油的较佳控制点。
- 3．能实现很高的喷油压力，并能实现柴油的预喷射。