

日光温室大棚 富峰农业 泰安日光温室

产品名称	日光温室大棚 富峰农业 泰安日光温室
公司名称	山东富峰农业开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青州市昭德南路泰华大厦
联系电话	13964703667

产品详情

日光温室的主立柱不能用的材料有哪些

在日光温室中，主立柱起着关键的作用。下面富峰农业的小编就和您说说哪些材料不能使用。

一、不能使用钢筋头。有些立柱两头外露钢筋虽然看上去粗细符合要求，但是立柱内的钢筋全部是断裂的钢筋头。这样的立柱抗压程度也会大大降低，很多容易在重压之下断裂，并且大大降低了日光温室建设的使用年限。

二、不能使用芦苇：在一些刚刚开始发展大棚，并且温室建设建造方式比较简陋的地区存在这种现象。因为这些棚室较低，负重较少，对立柱的抗压强度要求降低，这就给一些建棚者带来可乘之机，使用芦苇代替钢筋来降低成本。

三、不能换用细钢筋：水泥立柱的抗压程度主要取决于使用钢筋的质量，使用的钢筋越粗，其抗压程度越强。而一些生产温室建设立柱的制造商为降低成本，将制造水泥立柱的钢筋换成较细的，泰安日光温室，这就大大降低了水泥立柱的抗压程度，一旦棚面的负重过大，现代日光温室，就容易折断立柱。

四、不能使用未达标水泥柱：很多建造队为加快建棚进度而使用制成仅仅3天左右的水泥柱，日光温室大棚，但是这些水泥柱的凝固强度还达不到60%，与国家规定的水泥柱制成后，晾放时间必须达到26天，凝固强度达到90%以上的要求相差很远，从而大大降低水泥柱的抗压能力，缩短使用年限。

日光温室特点介绍

日光温室主要由维护墙体、后屋面和前屋面三部分组成，简称日光温室的“三要素”，其中前屋面是温室的全部采光面，白天采光时段前屋面只覆盖塑料膜采光，当室外光照减弱的时候，及时用活动保温被覆盖塑料膜，以加强温室的保温。

以上就是日光温室的特点，欢迎广大需求人群前来选购，我们将为客户提供优异的温室大棚，产品将以陆运或者海运进行配送，在保证质量和交期的同时在价格上也争取了很大的优势。

夜间用保温被覆盖东、西、北三面为围护墙体的温室，统称为日光温室。它的优点是保温好，节约能源，投资低。

关于选址问题：日光温室建造宜选择在地质条件好、地下水位适中、排灌方便、前方和东西两侧没有高山以及高大建筑物遮挡，也可选择小于25度的向阳坡地。避开洪、涝、泥石流和多冰雹、雷击、风口、有污染等地段。修建温室群或较大型的温室园区要做好温室排列以及配套给排水、道路、电力等设施的规划建设。墙体应满足承重和保温要求。墙体的材料选择应根据土质和当地自然资源情况酌情选择。在确保墙体坚固耐用的前提下尽可能就地取材，降低建筑成本。粘土或轻粘土选用土墙；沙壤或沙性土壤采用砖墙或石头墙。温室骨架的结构强度应保证承载要求，需要承受保温草苫及卷帘机等设备的重量、雪荷载、风荷载、操作载荷和作物荷载。

日光温室大棚-富峰农业-泰安日光温室由山东富峰农业开发有限公司提供。“温室工程,温室配件”就选山东富峰农业开发有限公司（www.znwsdpjs.com），公司位于：山东青州市昭德南路泰华大厦，多年来，富峰农业坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。富峰农业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.chinajdhb.com）还是从事连栋温室，薄膜连栋温室，连栋大棚的厂家，欢迎来电咨询。