

电线电缆防火涂料价格 黑龙江电线电缆防火涂料 河北标马

产品名称	电线电缆防火涂料价格 黑龙江电线电缆防火涂料 河北标马
公司名称	廊坊标马密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县西位敢村
联系电话	13231667440 13231667440

产品详情

怎样刷防火涂料呢？电线电缆防火涂料

电缆防火涂料必须具备一定的防腐性能才是合格的防火涂料。因此电缆防火涂料是具有防火防腐性能的，通常我们所说的防火涂料可以认为是防腐防火涂料。电线电缆防火涂料虽然具有防腐性和防火性，但是要想真正做到防腐防火还需怎么做呢？常用的方法是将电缆防火涂料涂刷与底漆或中间漆与面漆之间，涂装顺序为：1.底漆——2.中间漆——3.防火涂料——4.面漆，可以根据结构所处的环境和施工组织设计的要求及防火等级来调整涂刷的工序，例如可省略中间漆或省略面漆，但是顺序是不可变的，而且还要注意面漆和电缆防火涂料相容性的问题。当然，也可以先涂刷防腐漆，然后再涂刷电缆防火涂料。此方法一般使用再涂刷钢结构防火涂料的时候，用于保护钢结构基材。但是，同样也要注意防腐漆与防火涂料是否匹配。如果防腐漆与防火涂料匹配的不是很好，一旦发生火灾，很可能造成防火涂料与防腐漆分开，黑龙江电线电缆防火涂料，从而使防火涂料脱落，让基材不能更好的防火，势必会造成更大的损失！

电缆防火涂料在运输的时候也十分重要，我们在实际的运输过程中应该注意以下几点：

- 1、电线电缆防火涂料的运输应该根据实际情况的需求来包，电线电缆防火涂料价格，一般的防火涂料为内衬塑料袋的编织袋包装。
- 2、电缆防火涂料不能受阳光照射也不能受潮，所以防火涂料应放在阴凉、干燥的库房内密封保存，防火涂料的有效贮存期为半年。这一点对于防火涂料的存放人员应该知道。
- 3、电缆防火涂料为不燃、不爆、无毒、无腐蚀之安全产品。电缆防火涂料贮运中注意密封，电线电缆防火涂料厂家，要防止受潮和雨水浸入，电缆防火涂料材料受潮即失效。所以这和第二点说的是很相关的地方。
- 4、当电缆防火涂料施工涂覆于基材表面时，除具有防锈、耐酸碱、耐烟雾作用外，yu火时还能隔绝热量

，降低基材表面温度，起到耐火作用。

5、当电缆防火涂料涂覆于可燃基材上时，除了能美化外观、防腐及延长被保护基材的使用寿命外，碰到火焰或热辐射时，电线电缆防火涂料迅速发生物理化学变化，隔绝热量，阻止火焰传播蔓延，起到阻燃作用。

防火涂料按类型来说有厚涂型、薄涂型、超薄型、水溶性和溶剂型，而防火涂料的构成主要以合成树脂或有机高分子聚合乳液与无机粘接剂，再配以阻燃剂、轻质材料、增强材料组成。电缆防火涂料对电线、电缆起到保护作用。电缆防火涂料主要有水性电缆防火涂料、超薄型电缆防火涂料等等。水性电缆防火涂料是采用新的技术路线研发而成之新型电缆线防火涂料。其特点是遇火立即形成均匀致密的海绵状膨胀隔热层，可有效地隔离火苗漫延；在涂料里添加入奈米级之无机斥水剂，能在电缆线表面上形成荷珠效应，电线电缆防火涂料价格，具有强力之斥水特性，使得电缆线更具安全性。这种电缆防火涂料因使用具超柔软度之树脂做结合剂，披覆防火涂料之电缆线，于高挠度弯曲下，涂膜仍不龟裂掉落。电线电缆防火涂料施工方法：1.防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。电线电缆防火涂料施工采用喷涂、刷涂等方法，使用时应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1mm，大约用量1.5kg/m²，对于包装有油纸的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布，再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。

电线电缆防火涂料价格-黑龙江电线电缆防火涂料-河北标马由廊坊标马密封材料有限公司提供。电线电缆防火涂料价格-黑龙江电线电缆防火涂料-河北标马是廊坊标马密封材料有限公司（www.hzymf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李建东。