

# 18米电动天线升降杆，野外应急通讯基站升降杆避雷针

产品名称	18米电动天线升降杆，野外应急通讯基站升降杆避雷针
公司名称	郑州万佳防雷有限公司
价格	1800.00/根
规格参数	材质:郑州万佳 包装:滚塑箱，铁箱，木箱 高度:铝合金、碳纤维
公司地址	wanjia1618@163.com
联系电话	86-37169103791 15003830805

## 产品详情

18米电动天线升降杆，野外应急通讯基站升降杆避雷针

天线升降杆、照明升降杆 帐篷升降杆、车载升降杆说明

手动气动升降桅杆、手摇升降杆具有负载大、噪音小、抗震性小和平稳等有点，所以一直受到使用者的欢迎，而且被应用在很多的领域中，但是拥有如此性能的气动升降杆，为了更好的发挥出他的作用。对于使用方法的掌握非常重要，下面就让我们随着专家一起去了解一下气动升降杆在使用的时候的一些事项吧。

插销自锁是手摇升降杆、气动升降杆、电动升降杆元件中的一个重要组成部分，它也是根据了桅杆缸体的模型结构特点而被设计的，利用了整个缸体外币的全长外键和相互配合的弹簧销直接的作用力进行各个机械环节的定位的，所以在使用的过程中需要注意。

现在市场上有很多类型的气动升降杆，厂家在销售给用户的时候都会对气动升降杆的使用具体细节进行详细的说明与演示。不过还是会存在一些顾客在购买到产品之后非常的粗心大意，不会耐心听这些介绍，然后在自己使用产品的时候就会出现产品的性能不稳定或者是错误的操作习惯造成的设备的损坏。如果长时间下去对设备的使用寿命也会产生很大的影响。

基于上面的这些因素还是建议大家，虽然电动升降杆避雷针、手摇天线升降杆、气动通讯升降杆是操作起来比较简单的一个设备，但是大家还是不能忽视了他的使用方法，只有正确的对设备进行应用，我们才能了解到与设备相关的更多的指标。而只有在我们对设备的使用方法有了更全面的了解之后我们才能增长设备的使用寿命，提升设备的使用效率。

请用户仔细阅读本事项

1. 工作气压禁止超过0.30Mpa；
2. 负载禁止超过250 Kg；
3. 升降杆顶部加载的物体必须以中心为准对称布置并固定牢固，要避免偏心安装；
4. 升降杆要垂直于地面，禁止倾斜安装使用；
5. 升降杆的表面禁止撞击、利器刮伤、钻孔、焊接等；
6. 升降杆安装应远离高压电力设备，升降杆上方不能有电线等障碍物；
7. 升降杆杆体必须与可靠的接地线连接，雷雨天禁止使用；
8. 电器与气动控制模块应符合电器安装标准，避免潮湿；
9. 除顶部允许载物体外,其他位置禁止挂连重物。

郑州万佳防雷有限公司专业生产研发制造2-30米手动、电动、气动、手动电动一体升降杆、升降避雷针，铝合金、碳纤维材质，可定制。

详情可咨询：王宝龙先生