

美孚 Mobiltherm 603 605 耐高温导热油

产品名称	美孚 Mobiltherm 603 605 耐高温导热油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	390.00/桶
规格参数	美孚:导热油 605: Mobiltherm 国内: 18L/208L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

美孚传热油 Mobiltherm 603 and 605

产品简介：

美孚传热油 (Mobiltherm) 是高性能产品，用于密闭间接加热装置。它们由高度精练的基础油配制而成，具有抗热裂化和化学氧化的性能。本系列产品传热效率好，其优秀的粘度特性使之在启动时和运行温度下都能够轻易泵送。由于它们在推荐运行温度下具有抗热裂化性能，这些油品的闪点在使用中不会明显降低。美孚传热油 (Mobiltherm) 产品热稳定性很好，使用寿命极长，而且在使用中不会出现积垢或粘度增加。本系列产品还表现出特别的加热与热传导特性，散热更快速。美孚传热油 (Mobiltherm) 推荐用于各种工业过程的密闭式和开放式冷油密封间接加热与冷却系统。

应用范围：

美孚传热油 (Mobiltherm) 603 和 美孚传热油 (Mobiltherm) 605

可以用于开放和密闭装置中，但油体平均温度应在下表所示的温度范围内且最低停机温度不低于 -6 。

具体应用范围和建议如下：

美孚传热油603

美孚传热油605

密闭系统

-6 ~ 285

开放式系统 -6 ~ 150 -6C ~
180

在油体平均温度不超出上表所示的最高温度和大气压力下运行的各种工业过程中采用冷油密封的密闭式间接加热和冷却系统。

开放式系统，但油体平均温度不得超出上表所示的最高温度。

典型数据：

美孚传热油	603	605
cSt @ 40oC	20.2	30.4
cSt @ 100oC	4.2	5.4
倾点， oC, ASTM D 97	-6	-6
闪点， oC, ASTM D 92	200	200
密度 @ 15oC kg/l, ASTM D 1298	0.86	0.86

我公司主要经营润滑油，润滑脂，防锈油，切削油，清洗剂，链条油，导轨油，齿轮油。

我们的地址：深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503电话：075527526036联系手机：15361061508 期待您的咨询

深圳市鑫隆达润滑油有限公司是一级授权代理销售各种合成润滑油/脂、工业润滑油/脂。2009年全面进入国内润滑油销售市场，在不断的开拓与发展中，公司在全国已形成了全面、完善的销售网络、网点，覆盖全国30多个省市，是中国区域经营国际品牌润滑油的销售服务商，公司一贯坚持销售高品质润滑油，不断把握市场需求，设计研发更加符合客户要求之产品的典范。是一间以工业特殊润滑服务为核心企业，我们拥有灵活的、先进齐备的油品检验中心，并能通过强大的物流稳定供应。为了满足亚太地区及内陆地区日益增长的需求。深圳市鑫隆达润滑油有限公司在深圳本土拥有近5000平米的仓储设施和一支专业的技术和销售队伍。能为全国各级客户提供24小时的润滑技术咨询及贴心的售后服务。多年来公司一直坚持销售中高端的润滑油/脂，我们一直致力于“为企业合理提供合理润滑密封解决方案”，通过现场调研、诊断分析、改良方案、专题研讨、应用指导等“专科医生式”的专业系统的服务，协助企业解决润滑、密封领域的“疑难杂症”，从而保障设备运行，降低生产成本，提升产品品质，提高综合经济效益。我们拥有专业的团队，严谨的管理，拥有经验丰富的业务人员，售前，售后服务队伍。产品性能优异。产品质量，优质的服务，及时的货物供给。信誉为先的宗旨，一切以客户利益为主导。未来公司将持续秉承“专业、整合、服务”的经营理念，在各个事业领域，为企业专业、系统、高效的解决方案，最终为客户提升价值。公司主要面向全国大中小城市批发供货，所经营产品：美孚、壳牌、加德士、BP、埃索、嘉实多、道达尔、长城润滑油等润滑油（润滑脂）及环保化工溶剂的批发和零售。可根据客户机械设备的运作状况，参照设备制造商的要求为客户制定恰当的用油推荐，提高润滑油使用效率和客户经济效益。深圳市鑫隆达润滑油有限公司以诚信为本，质量，薄利多销，客户至上为经营理念，为您提供优质快捷的服务！欢迎新老客户来电洽谈业务，共创财富之路。