

关于28米高铁乘务教学模拟舱的尺寸方案价格工期安装电杨老师

产品名称	关于28米高铁乘务教学模拟舱的尺寸方案价格工期安装电杨老师
公司名称	上海懿协模型有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区蕴川路1999号
联系电话	021-36512529 13162990159

产品详情

上海立定展示模型有限公司

联系人杨老师13162990159，qq：445054882

邮箱：445054882@qq.com

网址：www.mx51088081.com

详细咨询拨打杨老师电话

价格详情请咨询杨老师，技术方案请咨询杨老师

3.3.1小行李 X 光机（带功能选配）

3.3.1.1 X 射线发生器：

A、射线束方向：底照式

B、管电流：0.4 ~ 0.5mA（可调）

C、管电压：80 KV（可调）

D、射线束发散角：60°

E、冷却 / 工作周期：密封式油冷 / 100%

3.3.1.2 图像处理系统：

A、L 形光电二极管阵列探测器 (单能量)，12bit 深度

B、高分辨率 19 英寸液晶显示器

C、24 位真彩色显示

D、物体轮廓边缘更加清晰

E、超级图像增强，图像细节更加清晰

F、高穿透显示，提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰

G、低穿透显示，提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰

H、放大镜：局部放大功能

I、增亮/减暗：增加图像的亮度/减暗图像的亮度

J、图像回拉/前拉：显示前 20 幅图像，并对当前图像可进行任何图像处理

K、图像复原：图像显示恢复到最初状态

L、图像存储：实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存

M、危险品库查询：查询危险品图像库中的图像，并可进行任意图像处理。

N、危险品插入模式：可执行危险品自动插入功能。

3.3.1.3 工作环境：

A、工作温度 / 湿度：-5 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝)

B、储存温度 / 湿度：-20 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝)

C、工作电压：220VAC($\pm 10\%$) 50 ± 3 HZ

D、功率损耗：0.9KW

E、噪声级：55dB

3.3.2安检门：

3.3.2.1电 源: 220V

3.3.2.2外型尺寸: 1600mm(高)X800mm(宽)X550mm(深)

3.3.2.3通道尺寸: 1600mm(高)X700mm(宽)X550mm(深)。

3.3.3手持金属探测器

3.3.3.1探测深度：离探板距离 3.5cm。

3.3.3.2外形尺寸约：长 415mm x 65mm x 40mm。

3.4登机系统：品牌一体式电脑、登机柜台、登机牌阅读器、登机口验证软件组成。模拟旅