

野外工程250A发电电焊一体机

产品名称	野外工程250A发电电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

野外工程250A发电电焊一体机 内燃式发电电焊机可靠性强大容量油箱,有效保持12小长时连续工作,重量轻,体积小,可配有移动轮,为施工提供极大的便利.汽油发电电焊机以汽油机为动力旋转发电,通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机,可以作为发电机用,同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体,重量轻,移动方便。广泛用于,供电,铁路,市政,石油管道等户外焊接及发电施工作业。

发电电焊机广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。直流电焊机操作规程
直流电焊机操作规程直流电焊机操作规程直流电焊机操作规程。

产品型号：B-250GDI

整机参数 汽油发动机参数

- 额定功率KW 5 · 发动机品牌 本田动力HONDA
- 备用功率KW 6 · 发动机型号 GX390
- 额定频率HZ 50 · 马力与排量 13PS/389CC
- 直流电压V 220 · 额定转速r/min 3000
- 启动方式 手启动 · 型 式 空冷OHV单缸发动机
- 机构类型 开架式 · 燃油型号 90号以上无铅汽油
- 电机类型 稀土永磁电机 · 绝缘等级 定子及转子：H级

电焊机参数 其他参数

- 电流调节A 0-250 · 电流调节 档位调节
- 焊条范围MM 0-5.0 · 油箱容积 10L
- 焊接模块 工业焊接模块 · 机油容量L 1.1
- 空载电压V 70 · 调速方式 自动调速
- 机器油耗G/KW.H 380 (满载) · 漏电保护 有
- 工作时间H 7.5-15 · 绝缘等级 F

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子) 长mm 600

宽mm 505

高mm 550

整机净重KG 58

焊机等级 工业永磁焊机

标准配置：

燃油表 机器油耗 电磁控油阀 全方位保护装置

输出指示灯 电压表 过载保护 启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-250GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-250GDI 搭载本田品牌单缸GX390 13马力发动机，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-250GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-250GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-250GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-250GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-250GDI 工业消音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

1、使用前，需要仔细检查焊机各部是否有损坏。

2、对新焊机或长期搁置未使用的焊机，在使用前需要测量绝缘电阻，其绝缘电阻值不低于0.5M，否则焊机需要予以干燥

3、检查接线的可靠性与正确性。弧焊发电机外壳未经可靠接地严禁使用。

4、数台焊机在同一作业场所工作时，应逐台起动。

5、电焊机导线应具有良好的绝缘，导线不得放在高温物体附近。导线和接地线不得搭在易燃易爆和带有热源的物体上。接地线不得接在管道、机械设备和建筑物金属构架或轨道上。

6、不得在下雨时露天焊接。在潮湿地带作业，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方。

7、一次侧电源线需要绝缘良好，其长度不宜大于5米。二次侧焊机导线不宜大于30米，需加长时应相应增加导线截面。