

热电厂190A本田发电电焊一体机

产品名称	热电厂190A本田发电电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

热电厂190A本田发电电焊一体机 本田发电电焊机机器可广泛使用在油田开发维护、铁路工程建设、野外电焊施工、抢修应急工程等各类施工现场！发电电焊两用机！

可以同时进行电焊机，照明，发电，可用碱性焊条，不锈钢焊条 各种普通等等焊条。本田动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提高您的工作效率，户外施工的理想伴侣！

产品型号：B-190GDI

整机参数 汽油发动机参数

- 额定功率KW 5 · 发动机品牌 本田动力HONDA
- 备用功率KW 6 · 发动机型号 GX390
- 额定频率HZ 50 · 马力与排量 13PS/389CC
- 直流电压V 220 · 额定转速r/min 3000
- 启动方式 手启动 · 型 式 空冷OHV单缸发动机
- 机构类型 开架式 · 燃油型号 90号以上无铅汽油
- 电机类型 稀土永磁电机 · 绝缘等级 定子及转子：H级

电焊机参数 其他参数

- 电流调节A 0-190 · 电流调节 档位调节

- 焊条范围MM 0-4.0 · 油箱容积 10L
- 焊接模块 工业焊接模块 · 机油容量L 1.1
- 空载电压V 70 · 调速方式 自动调速
- 机器油耗G/KW.H 380 (满载) · 漏电保护 有
- 工作时间H 7.5-15 · 绝缘等级 F

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子) 长mm 600

宽mm 505

高mm 550

整机净重KG 58

焊机等级 工业永磁焊机

标准配置：

燃油表 机器油耗 电磁控油阀 全方位保护装置

输出指示灯 电压表 过载保护 启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-190GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-190GDI 搭载本田品牌单缸GX390 13马力发动机，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-190GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-190GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-190GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-190GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-190GDI 工业消音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

便携式发电电焊机满足户外无电源施工带来方便。本田动力出售的每一台机器都是先由技术人员调试好，确保无任何问题，才包装好把货发出去，所以在本田需要让用户买一个放心的机器，关于售后服务，机器质保一年，终生维护，在有效期内机器出现任何问题，都会您解决掉，所以售后您不需要担心。发电机的形式很多，但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此，其构造的一般原则是：用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路，以产生电磁功率，达到能量转换的目的。