

山西消防排烟风机 冠畅空调 屋顶消防排烟风机

产品名称	山西消防排烟风机 冠畅空调 屋顶消防排烟风机
公司名称	德州冠畅空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城鲁权屯工业园
联系电话	15865927181

产品详情

MHTF系列高温消防排烟专用风机概述、特点:

- 1、MHTF系列消防排烟风机具有性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。
- 2、耐高温性能优良：风机测试符合CA211—1999《消防排烟风机耐高温试验方法》标准要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏，广泛应用于民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

MHTF系列高温消防排烟专用风机适用范围广：可以根据民用建筑的不同要求，采用变速或多速驱动形式，屋顶消防排烟风机，以达到一机两用（即常用通排风和消防时高温排烟）的目的；叶型分为轴流式（HTF— 、 ）和斜流式（HTF- 、 ），使该系列风机具有广泛的性能参数。若用户对噪声要求较高时，可制作成消音型风机。

效率高：本系列风机采用先进的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品，经实测表明风机效率大于80%，消防排烟风机价格，部分大机号大于85%，并具有效率曲线平坦的特点，消防排烟风机生产厂家，有利于节能。

安装方便，占地较离心风机少：该风机基本形式为轴流式风机或斜流式风机，可直接与风管连接或墙壁安装，山西消防排烟风机，安装形式可采用垂直式或水平式。很大程度地节省了占地面积。

HTF消防排烟风机的使用环境以及注意事项：

HTF消防排烟风机介质温度不能高于八十五摄氏度左右，否则就不能确保其能够在这个温度下面进行长期有效地运行运转。然后就是对于HTF消防排烟风机选购时候，排烟阀配件厂家想要说的就是我们应该确保输送介质的温度在280 左右，这样就能够确保其能够连续有效工作在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。一定要注意该风机一定要注意电机的选择，机组噪声在静压要求检测时，电机不应发出轰鸣声。风机盘管选用的风轮尺寸应慎重，更具风量大小的要求，注意不要选择的过大或过小。另外风机装配时要注意机组的密封问题。需要特别注意到的是这样制造，在干工况下运行时，能达到建造室内无凝水，不潮湿，无细菌滋生的环境，可以有效改善空调房间的空气品质。

直销轴流排烟风机、产品销往全国各地 为了更好的提高轴流排烟风机的使用率，在设计方面，通过应用叶轮、蜗壳等元件的科研成果，以及进一步提高制造精度，力求使各种通风机的效率平均提高5%~10%。

品牌：冠畅空调 型号：HTF-5A-3KW 气流方向：轴流风机

材质：铁壳材质 风机压力：中压风机 类型：抽风机

性能：耐高温风机 用途：消防排烟风机 轴功率：3 (kw)

叶片数：9 重量：54 (kg) 涡轮头材质：铁材质

转速：2900 (r/mim) 配套电机功率：3 (kw) 冠畅空调专注于轴流排烟风机产品的制造、销售、安装及服务，广泛应用于工矿企业，民用建筑的通风空调系统，得到广大用户的高度评价，产品光销全国各地，深受客户欢迎。

山西消防排烟风机-冠畅空调-屋顶消防排烟风机由德州冠畅空调设备有限公司提供。德州冠畅空调设备有限公司 (www.tongfeng66.com) 是一家从事“ 新风换气机,新风净化机,防火阀,排烟风机 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 冠畅 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使冠畅空调在除尘设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！