

雾炮机用汽油发电机5千瓦

产品名称	雾炮机用汽油发电机5千瓦
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号: : B-6500G
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

雾炮机用汽油发电机5千瓦

欧洲狮静音汽油发电机从自动化控制的角度来讲,我们在实现对一个系统的有效控制之前必须对系统进行一个具体的分析,而前面是进行输入参数、输出参数的分析,并确定相互的因果关系,在该系统中,为了实现对油门的控制我们可以利用的输入量有:系统转速、DC电压、输出电流、输出功率,转速的变化导致DC电压的变化(假设输出功率恒定),输出功率的变化将导致系统转速的变化(假设油门固定不动),由此可见,负载的变化是导致系统产生大的变化的内因(当然输出电流也是负载大小的对应体现),

雾炮机用汽油发电机5千瓦

户外用汽油发电机价格快捷、可靠的冷启动：进气歧管装有预热器，使发动机在低温环境中易启动，低阻力增压器和反应迅速的喷油系统使发动机在很短的恢复时间内有高的承受载荷能力。油耗低。设计独具创新，机动性高、重心低、制动安全、制造精良、外形美观。欧洲狮发电机组的设计、生产和测试完全符合GB/T2820-97的标准，广泛应用于工业、矿山、建筑、通讯等领域，甚至在极为恶劣的环境下，也能提供非常可靠的电力。

技术参数

- *、产品型号：B-6500GDI
- *、额定功率KW：5
- *、备用功率KW：5.5
- *、额定频率HZ：50

- *、额定电压V：AC220/380
- *、启动方式：手启动/电启动
- *、排 量：439CC
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：420
- *、工作时间H：12-15

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-186
- *、发动机类型：单缸、四冲程、风冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、缸径*行程mm：90*66
- *、油箱容量L：25
- *、机油容量L：1.65
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、机器配置：手推式
- *、绝缘等级：F

整体外形及重量噪音

长：675mm

宽：520mm

高：535mm

整机净重：83KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：70-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护