

玻纤格栅批发 合肥玻纤格栅 安徽江榛

产品名称	玻纤格栅批发 合肥玻纤格栅 安徽江榛
公司名称	安徽江榛土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区徽州大道与福州路交口千城广场
联系电话	15256050567

产品详情

玻纤土工格栅在防洪护岸工程中的应用与作用分析如下：

- 1、近年来，防洪护岸工程的建设越来越受到重视，工程建设项目增多，促成土工格栅在堤防工程中的应用亦愈加普遍。
- 2、特别是在城区堤防工程中，为减少堤防工程的占地面积，增加宝贵的土地资源，对河堤护坡总是趋向于采用较陡的坡度。
- 3、对土石填筑的堤防工程，当填筑料不能满足护坡稳定要求时，采用加筋土不仅可以很好地解决护坡的稳定性要求，而且还可以减小堤身的不均匀沉降，工程效益较好。

玻纤土工格栅在沥青路面中的作用：

塑料土工格栅具有很高的耐热性和优异的耐寒性，抗拉强度大，弹性模量高，热膨胀系数低，耐磨性能好，抗撕裂强度高，还有较高的化学稳定性。减少车辙，延长使用寿命，降低维护费用及养活维修频次，降低维护费用及养活维修频次，降低工程造价等优良功能。

与沥青混合的相容性——玻纤土工格栅在后处理工艺中涂覆的材料是针对沥青混合料设计的，每根纤维都被充分涂覆，与沥青具有很高的相容性，从而确保了玻纤土工格栅在沥青层中不会与沥青混合料产生隔离，而是牢固的结合在一起。

玻纤土工格栅应用及施工铺设：

- 1、土工格栅广泛应用于沥青路面、水泥路面及路基的增强和铁路路基、堤坝护坡、机场跑道、防沙治沙

等工程项目。

2、玻纤土工格栅施工铺设在平整压实的场地上，安装铺设的格栅其主要受力方向（纵向）应垂直于路堤轴线方向，铺设要平整，合肥玻纤格栅，无皱折，玻纤格栅多少钱，尽量张紧。用插钉及土石压重固定，铺设的格栅主要受力方向zui好是通长无接头，幅与幅之间的连接可以人工绑扎搭接，搭接宽度不小于10cm。如设置的格栅在两层以上，层与层之间应错缝。大面积铺设后，要整体调整其平直度。当填盖一层土后，未碾压前，玻纤格栅批发，应再次用人工或机具张紧格栅，力度要均匀，使格栅在土中为绷直受力状态。

玻纤格栅批发-合肥玻纤格栅-安徽江榛(查看)由安徽江榛土工材料有限公司提供。安徽江榛土工材料有限公司(www.hfbgzy.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽江榛和您携手步入辉煌，共创美好未来！