

XFT轴流式消防排烟风机 冠畅空调 消防排烟风机

产品名称	XFT轴流式消防排烟风机 冠畅空调 消防排烟风机
公司名称	德州冠畅空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城鲁权屯工业园
联系电话	15865927181

产品详情

HTF系列消防高温排烟风机适用范围是那些地方

HTF系列消防高温排烟风机使用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280高温条件下连续运转30分钟以上，介质温度100 条件下连续运行20小时/次不损坏，是理想的消防必备设施。 型号：XGZ- 型为单速高温排烟风机；XGZ- 型为双速高温排烟风机；可以一机两用（即平时通风及高温排烟）；XGZ- 型专用于屋顶排放高温气体；XGZ- 型为包复式消声排烟风机，用于对噪声有特殊要求的通风换气及高温排烟的场所。

排烟风机的性能和型号您了解几个？来冠畅给您详解！

排烟风机的性能和型号您了解几个？来冠畅给您详解！

- 1、[1] 该风机的性能表中列出的性能是效率范围内的性能，按风量分为五个性能工况点，选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过 $\pm 5\%$ ，XFT轴流式消防排烟风机，性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准；
- 2、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式，对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求；
- 3、HTF— 、HTF— 表示常压型消防高温排烟专用风机，htf消防高温排烟风机，叶型采用轴流式：HTF— （单速）和HTF— （双速）两种；HTF— 、HTF— 表示中压消防高温排烟专；

轴流排烟风机一般用于边墙壁式排风，可按需要制成边墙送风机型号为DWSP(WSP)，配设90°防雨罩(防风、雨、尘)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。

- 1、使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物，定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
- 2、只能在轴流排烟风机完全正常情况下方可运转，同时要保证供电设施容量充足，消防排烟风机生产厂家，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。
- 3、轴流排烟风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，消防排烟风机，不允许在风机运行中进行维修，检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。
- 4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂)，为保证风机在运行过程中良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承，加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3；严禁缺油运转。

XFT轴流式消防排烟风机-冠畅空调-消防排烟风机由德州冠畅空调设备有限公司提供。XFT轴流式消防排烟风机-冠畅空调-消防排烟风机是德州冠畅空调设备有限公司(www.tongfeng66.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王建锋。