

启航门业 遥控卷帘门 马鞍山卷帘门

产品名称	启航门业 遥控卷帘门 马鞍山卷帘门
公司名称	马鞍山启航装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	雨山区中路69号
联系电话	暂无

产品详情

卷帘门的开闭机安装好后一定要进行空载试车，具体如下：

- 1.开闭机安装后，采用零时电源，接通电器控制箱及开闭机，实施空载试车。注意开闭机的接线相序，应与交付时的接线相序一致。
- 2.空载电动试运行前，应首先使用开闭机的手动拉链，拉动试运行，无误方可电动试运行。
- 3.观察运行中支架，卷筒轴运转是否灵活可靠，稳定。有无异常，遥控卷帘门，要求卷筒轴在运行中其径向跳动量不大于10mm。

快速卷帘门的组成

快速卷帘门由门框架系统，门帘系统，驱动电机，控制系统组成，控制系统组成。

框架系统：主要材质为碳钢板或铝合金制成。

门帘系统：主要由PVC织布或铝合金型材组成。

驱动电机系统：主要由刹车片，马达，减速机组成。

控制系统：常用的是由PLC/变频器/编码器成套或自带IPM模块的集成电路板，国内门业企来大都都是以PLC/变频器/编码器为主。安全系统：主要是红外线电眼开关，安全气压传感器（部份机械精度高控制系统稳定性高的企业使用安全接触带）或光幕系统；光幕系统应该是安全保护的高等级别.升降速度：0.8 m/s-1.5m/s，不锈钢卷帘门，从底到顶一般在2秒钟左右（速度是电动卷闸门的20倍），车辆、行人无需等待，不构成障碍。

以下是快速卷帘门的工作原理：

由开门传感器提供触发信号给控制系统，马鞍山卷帘门，控制系统根据快速卷门的当前位置发出指令给变频器，启动驱动电机使门帘快速上升，车辆行人通过后门帘自动下降，关闭通道，直到下一个开门信号再次打开。顾名思义，快速卷门升降速度非常快，不能像钢制卷闸门一样直接启动停止，一般需要变频器来控制电机的转速。上升时越快越好，卷帘门厂，快到位时（20cm左右）需要有一个减速缓冲停止过程，以防止撞击轨道，防止夹人，降低噪音，这也是衡量快速卷门性能好坏的一个标准。

启航门业(图)-遥控卷帘门-马鞍山卷帘门由马鞍山启航装饰工程有限公司提供。马鞍山启航装饰工程有限公司（www.qhmenye.com）为客户提供“标识牌,发光字,电动门”等业务，公司拥有“启航门业”等品牌。专注于防盗门等行业，在安徽马鞍山有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵培刚。