

# 铝护套铁路信号电缆 PTYL23

产品名称	铝护套铁路信号电缆 PTYL23
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

铝护套铁路信号电缆 PTYL23

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132：王妹尊；手

机：15932637551；郭婷15832680396

铁路信号电缆 PZYAPTYA)、 PZYA23PTYA23、 PZYA22PTYA22、 PZY23PTY23、 PZY22PTY22、 PYV、 PZY03PTY03、 PZY02PTY03、 PTYV、 PZYAH23 PTYAH23

铁路信号电缆厂家：天津市电缆总厂第一分厂生产设备先进，制造工艺精良，检测手段完备，技术力量雄厚。三十多年来，积极采用国内国际先进标准，为国内外用户提供了规格齐全，质量可靠的优良产品。本厂生产的产品已广泛为电力、冶金、石油、消防、化工、两网改造等基础产业和现代化工程配套，并多次应用在重点建设项目中，80余人的销售及服务人员组成的产品销售服务网遍布全国20多个省市。多年来，产品质量稳定，深受用户欢迎。本厂产品已通过生产许可证验收。本厂坚持“质量第一，用户至上”的办厂宗旨，竭诚为用户服务。

本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的

控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电

干扰的地区敷设。1 使用特性1.1 电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。 1.2

电缆导体长期工作温度应不超过+70 。 1.3

电缆敷设环境温度：电缆应不低于0 ；电缆应不低于-20 。 1.4

电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。 1.5

综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.32

型号、名称及规格

型号 名称 敷设范围 规格（芯） PTYV 铁路信号电缆 敷设在土壤、槽、管中，能承受一般的机械外力。

4、6、8、9、12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61PTY

铁路信号电缆PTY22 铁路信号电缆 敷设在土壤、槽、管中，能承受较大的机械外力PTY23

铁路信号电缆PTYA22 综合护套钢带铠装铁路信号电缆PTYA23 综合护套钢带铠装铁路信号电缆3、产品

截面结构示意图产品名称：铁路信号电缆 产品型号：PTYAH|PTYA|PZYA|PTYV|PTY Y|PTY22|PTY23|PT

YA23|PTYA22|PTY23|PTY22|PTYAH23|PZYA23|PZYA22|PZY23|PZY22