

时代气保焊机NB-350 时代二保焊机

产品名称	时代气保焊机NB-350 时代二保焊机
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:北京时代 型号:NB-350(A160) 产地:济南
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

产品详情

时代气保焊机NB-350 时代二保焊机 时代二保焊机 时代电焊机 北京时代气体保护焊机

特征代号：

主要特点：

IGBT逆变技术

电源电压适应范围宽

焊接操作方式分二步/四步

数字显示焊接电压，焊接电流

慢送丝启动，提高引弧成功率

送丝机构为双轮驱动，送丝平稳

引弧容易，具有收弧去小球功能

采用单片机控制，性能可靠、稳定

采用波形控制，焊接过程

电源动态品质优异，焊接

具有预设焊接电压、送丝

干伸长变化适应性强

配50mm²国标综合线缆

注塑壳体，人性化设计

技术参数

国际型号	NB-350
产品型号	A160-350
输入电压	3相 380V ± 15% 50~60Hz
额定输入电流 (A)	22
额定输入功率 (kw)	14.5
电压调节范围 (V)	15~40
空载电压 (V)	66 ± 5%
输出电流调节范围 (A)	20~350
送丝速度范围 (m/min)	2~25
适用焊丝直径	0.8/ 1.0/ 1.2(碳钢)
适用焊丝规格	实芯/药芯
额定负载持续率 (40)	60%
效率	85%
功率因数	0.93
绝缘等级	F
外壳防护等级	IP23
冷却方式	风冷
电源外形尺寸 (mm)	560 × 300 × 530
电源重量 (Kg)	40
送丝机重量 (Kg)	9