

有机硅防水涂料厂家 荣靖 邵阳有机硅防水涂料

产品名称	有机硅防水涂料厂家 荣靖 邵阳有机硅防水涂料
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

产品详情

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、（PVC）防水卷材、高分子丙纶防水卷材

每平方米用涂料2.0公斤左右。注意事项：1、由于渗透性防水涂料具有增水性，因此抹砂浆保护层时，邵阳有机硅防水涂料，其稠度应小于一般砂浆，并注意压实、抹光、以保证砂浆与涂料粘接良好

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、（PVC）防水卷材、高分子丙纶防水卷材

还有就是如果浴缸下水口与下水管接口不严密，就会很容易产生缝隙，有机硅防水涂料寿命，出现渗漏水。所以我们就应该选择一个最适合卫浴间装修的涂料

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、聚氯乙烯（PVC）防水卷材、高分子丙纶防水卷材

施工程序

- 1、一般采用辊涂法施工，使用前把涂料搅拌均匀，禁止掺水使用。施工温度宜在4度以上。
- 2、涂刷的方向和行程长度应一致，有机硅防水涂料厂家，要依次上、下、左、右均匀涂刷，有机硅防水涂料供应商，不得漏刷。

- 3、每道工序要等上一遍涂层固化干燥后方可进行。
- 4、布的铺设方向及压边宽度按照国际要求进行，布铺贴平整、美观大方。要求无起皱和起鼓现象。
- 5、对于落水口、管子跟等处应加铺一层胎体布，以增加防水强度。
- 6、对于经常踩踏、碰触的防水层，应抹一道厚度约为2mm以上的1：2.5水泥砂浆保护层，并压实、抹光，保证砂浆与防水材料粘结牢固。
- 7、对于墙体立面防水，在刷完最后一遍涂料后立即均匀抚撒细沙，待干固贴牢厚，再在其上抹水泥砂浆保护层。

有机硅防水涂料厂家-荣靖-邵阳有机硅防水涂料由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。“防水卷材,防水涂料,防水材料,防潮材料等”就选潍坊荣靖防水工程有限公司（www.wfrongjing.com），公司位于：山东省寿光市台头工业园，多年来，荣靖坚持为客户提供好的服务，联系人：荣经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。荣靖期待成为您的长期合作伙伴！