

湖北中颐和 电捕焦油器改造 运城电捕焦油器

产品名称	湖北中颐和 电捕焦油器改造 运城电捕焦油器
公司名称	湖北中颐和和环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州区深圳工业园梨园沟路中段
联系电话	15308672268

产品详情

电捕焦油器具有捕焦油效率高、阻力丢失小、气体处理量大等特色，不仅可确保后续工序对气体质量的需求，进步商品回收率，并且可明显改善操作环境。在化工、焦化、城市煤气、建材、冶金、陶瓷、碳素、煤炭等工业企业中得到广泛的使用。电捕焦油器与机械除焦油器相比，具有捕焦油效率高、阻力丢失小、气体处理量大等特点，不仅可保证后续工序对气体质量的要求，提高产品回收率，而且可明显改善操作环境。

一、电晕丝断裂。这是电捕焦油器最常见的故障，具体表现在控制柜显示电流及电压波动较大，电捕焦油器改造，电场接地。发现电晕丝断裂时，先应做好安全工作，再进入电捕焦油器内寻找和更换断裂的电晕丝；如找不到断裂的电晕丝，可采取通电空试的方法确定电晕丝的断裂位置。另外，电捕焦油器的二次电流应控制在350mA以下。若二次电流过大，易造成电晕线断裂。

二、控制柜故障。电捕焦油器控制柜最常见的故障时LC振荡电路的电容器损坏，蜂窝式电捕焦油器，只要事先备好备件，及时更换即可。另外，还应准备控制柜的冷却风扇、一二次电流和电压表等备件，以便及时更换。若有条件，建议设控制柜备品。

三、煤气阀门关不严。当电捕焦油器的出入口煤气阀门关不严时，会给检修工作带来麻烦。我公司电捕焦油器的入口选用的是闸阀，出口时蝶阀，密封情况较为良好。但蝶阀不能选用橡胶密封垫，否则，易因橡胶垫片溶解而造成蝶阀密封不严。

电捕焦油器对于在工厂工作的朋友来说并不陌生，因为工厂在产生时，会产生大量的粉尘和烟雾，如果不经过处理，那么肯定是对周围的环境造成严重的破坏，而且还会受到相关部门的追究和罚款。所以很多的工厂为了保护环境，为了保护工作人员的身体健康，都会选择安装电捕焦油器，电捕焦油器能够有效的将空气中的粉尘给吸走。但是在使用久了也是需要对其进行简单的维护保养，当然只是简单的将设备内部的灰尘清理掉，然后检查排灰系统是否正常。然后将其他的一些地方进行调节和紧固，消除一些地方

的不正常现象。设备使用一年左右，就需要进行一次中级维护，简单的将其清灰处理，然后检查各个部位的磨损情况，如果有严重的磨损部位，或者是使用不到下一次刚换的情况，电捕焦油器厂家，那么就需要进行及时的更换了。在经过几年后的使用时间，运城电捕焦油器，那么就需要对设备进行全方位的保养，因为一些部位可能有严重的磨损情况了，需要及时调节和更换。

湖北中颐和(图)-电捕焦油器改造-运城电捕焦油器由湖北中颐和环境工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北中颐和环境工程有限公司（hbzyhhj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.zyhdbjyq.com）还是从事蜂窝式电捕焦油器，电捕焦油器价格，电捕焦油器厂家的厂家，欢迎来电咨询。