

开封冷凝燃气锅炉 开封冷凝燃气锅炉厂家直销【大地供暖】

产品名称	开封冷凝燃气锅炉 开封冷凝燃气锅炉厂家直销【大地供暖】
公司名称	郑州厚积新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中州大道居然之家欧凯龙北龙湖店A馆五楼三菱电机中央空调专卖店
联系电话	13323718558

产品详情

燃气锅炉常识词典

可调式引射器

可调式引射器是将引射器的喷嘴设计成可调喷嘴。利用调节喷嘴的大小，保证混合比例和用气量的变化。这种喷嘴用气量调节范围在20~100%。喷嘴的调节一般通过喷嘴针的调节来控制液化石油气的流量和混合比例。

LNG站紧急切断系统

LNG站紧急切断系统由超压切断系统、超液位高度切断系统和空温气化器出口温度切断系统组成。

LNG

是液化天然气。天然气液化是一个低温过程，在温度不超过临界温度（-82℃）时，对气体加压0.1MPa以上，使天然气液化。由气态变成液态，其体积缩小600多倍，便于运输和储存。

【大地供暖】为普通住宅、别墅、公寓、宾馆会所、学校、工厂、企事业单位等客户提供供暖产品及服务，公司专注供暖行业十余年，拥有1流的技术团队，具有10000余台供暖设备安装经验。

燃气锅炉常识词典

燃气锅炉低氮改造成本核算：

锅炉低氮燃烧改造的成本核算一般要考核两点因素，第1要看你换什么样的燃烧器，第二要看你想要将氮氧化物的排放降低到多少毫克以下，如果将排放量降低到30mg/m³以下，改造后燃烧器成本比普通燃烧器高100%-200%；

【大地供暖】为普通住宅、别墅、公寓、宾馆会所、学校、工厂、企事业单位等客户提供供暖产品及服务，公司专注供暖行业十余年，拥有1流的技术团队，具有10000余台供暖设备安装经验。

顶管施工方法

是一种不开挖沟槽而敷设地下管道的方法，它是运用液压传动产生强大的推力克服土壤对管道（套管）的阻力而顶进，故称顶管法。

多级压缩

所谓多级压缩就是将气体依次在若干级中压缩，并在各级之间将气体引入中间冷却器进行冷却。多级压缩除了能降低排气温度，提高容积系数外，还能节省功率的消耗和降低活塞上的气体作用力。

【大地供暖】创立精密测量、科学设计、优化搭配、规范施工、严密测试、售后等规范指标来把控工程流程，坚持用服务和质量提升品牌形象，做行业标杆，为每一个客户提供物有所值的咨询与服务。