

恒温烤箱生产 烤箱 东莞航通五金

产品名称	恒温烤箱生产 烤箱 东莞航通五金
公司名称	东莞市航通五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市企石镇下载东胜路42号102室
联系电话	13925749415 13925749415

产品详情

恒温烤箱适用于国防工业，航天工业自动化零组件，恒温烤箱销售，汽车部件，电子、电器零组件，塑料、化工业，食品业，纺织，五金，制药工业及相关产品之耐热、耐干性能及研发，质量管理工程之试验规范

- 1、恒温烤箱应放在平稳的地方，左右侧离不燃物10cm以上，背面应离不燃物20 cm以上
- 2、用户需在炉具附近设有固定供电线路，并应配备有触点开距 3mm的全极断开装置以及漏电保护开关，开关前不许堆放杂物，烤箱，以方便操作
- 3、本设备所使用的电源电压必须与产品铭牌的供电电压相符，电源电压波动为 $\pm 10\%$
- 4、本设备的地线与电源线一同引出，该地线应与固定供电线路中符合安全性能的地线可靠连接，确保用电安全
- 5、本设备等电位连接端子设在炉后面下方，应用不少于2.5mm²的铜芯线与相邻等电位接线端子或符合安全规定的地线可靠连接
- 6、严禁将接地导线连接在自来水管、燃气管和暖气管等管道上，否则会造成安全事故
- 7、如果电源软线损坏，必须用相同截面积的YCW型或YZW型耐油并带有黄绿双色地线的电缆来更换。
- 8、电气安装及电源线损坏，必须由持有电工证或有相关电气专业知识的专业人员安装和更换

工业烤箱的日常维护和保养

- 1、打扫表面及工作室灰尘，保持机器干净、卫生。

- 2、定时检查风机运转是否正常，不锈钢烤箱定做，有无异常声音，如有立即关闭机器检查。
- 3、定时检查通风口是否堵塞，恒温烤箱生产，并定时清理积尘。
- 4、定时检查温控器是否准确，如不准确，请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。
- 5、定时检查发热管有无损坏，线路有无老化。
- 6、突然停电，要把电源开关和加热开关关闭，防止来电时自动启动。
- 7、通电前应检查电源线路绝缘应良好，不准有漏电。加热器电阻丝之间不得有碰触，以防短路。
- 8、通电前应打开排气阀门。
- 9、使用非防爆电烘箱，严禁带挥发性的物件进入烘箱内。
- 10、随时观察并调整箱内温度，应符合烘件工艺要求的温度。
- 11、保持电烘箱内清洁，检查和清除烘箱内电阻丝旁的氧化皮。
- 12、切断电源，关闭烘箱。

客户需要根据自身产品：形状、重量、材质、特性，如何摆放，都是非常重要，假如没有弄清，会直接影响使用效果，大大减小生产能力。下面大致介绍几行，希望对客户有所帮助。

- 1、烘箱内外材质选择：一般外壳都采用碳钢板材，除特殊行业需求会选用不锈钢做外壳材料。内胆的材质选择是根据烘烤产品及使用温度相关，普通温度低的采用碳钢板及镀锌钢板。温度较高使用不锈钢材质。不锈钢分类很多，普通的有430、201、202，含镍高有SUS304、SUS316L、SUS309及SUS310等等。其中的区别就在于耐高温及防腐蚀区分。如产品含有强酸成分，则需要选用钛板来制作。
- 2、加热性能：加热材质一般有不锈钢加热管、石英管、黑晶管、陶瓷发热器、红外线发热管等，各有千秋，主要是根据产品来做选择。注重节能环保的可以选购价格便宜的石英管，但是在使用和寿命方面不锈钢优势更大。为提高工作效能，在选购加热器时，我司技术人员会根据客户烘烤产品来作出选用何种加热元件。

恒温烤箱生产-烤箱-东莞航通五金(查看)由东莞市航通五金制品有限公司提供。恒温烤箱生产-烤箱-东莞航通五金(查看)是东莞市航通五金制品有限公司(hangtong.tz1288.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。